



F plug Self-Install™ 4.9

4.9 Professional F male connector for tool-free assembly

| EAN | Colour | Item no. |
|---------------|--------|-----------|
| 4019588133723 | silver | 0100/3372 |

TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

ATTENUATION

10 MHz : 0,01

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,02

862 MHz : 0,04

1000 MHz : 0,06

2250 MHz : 0,06

RETURN LOSS

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 26 dB

SHIELDING

30 - 1000 MHz : > 120 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 dB CoMeT

TECHNICAL DATA

Impedance : 75 Ω

TRANSFER IMPEDANCE

5MHz : < 4 CoMeT

30 MHz : < 4 CoMeT

SCOPE OF DELIVERY

Pack: 100 piece