

## Technisches Datenblatt

# Ei630W



### Wärmewarmler Ei630W

mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie und Festtemperatursensor (58°C), optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

### Die Highlights auf einen Blick

- Optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat erhältlich)
- Großer Test-/ Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus)
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)



### Abmessungen

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Dimension | Ø 119,6 mm   T 56,3 mm |
| Gewicht   | 190 g                  |

### Eigenschaften

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Einsatztemperatur              | -10 bis + 40°C                       |
| Lagertemperatur                | -10 bis + 40°C                       |
| Sensortyp                      | Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C) |
| Signalgeber                    | piezoelektrischer Schallgeber        |
| Schalldruck                    | 85 dB(A) in 3m                       |
| Feuchtigkeit                   | 15 % bis 95 % rel., keine Betauung   |
| Schutzgrad                     | IP20                                 |
| Demontagesicherung             | ja                                   |
| Betriebszustandsanzeige        | ja                                   |
| AudioLINK+ kompatibel          | ja                                   |
| Automatische Selbstüberwachung | ja                                   |
| Stromversorgung                | 3V-Lithiumbatterie                   |
| Batterielebensdauer            | mind. 10 Jahre                       |
| Gehäusefarbe                   | rein weiß, annähernd RAL 9010        |

### Vernetzung

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Funk | 31 Geräte (bis zu 12 RWM empfohlen) |
|------|-------------------------------------|

### Qualität

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Normen / Standards | BS 5446-2:2003             |
| Garantie           | 5 Jahre Herstellergarantie |

## Abmessungen

