

**BRAUN SCOUTING CAM BLACK200A Mini****2MP CMOS****18650  
batteries  
compatible****BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES**

- Für Tag- und Nachtaufnahmen
- For day and night recording
- Kompatibel mit wiederaufladbaren 18650 Akkus
- Compatible with rechargeable 18650 batteries

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- **Bildsensor / Sensor** 2MP
- **Speichermedium / Memory** micro SD (max. 512 GB)
- **Objektiv / Lens** FOV=90°
- **Abmessungen / Dimensions** 115 x 98 x 72 mm
- **Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries)** 195g
- **Display** 2.4" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle** 90°
- **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
- **Anzahl Bewegungssensoren / Quantity PIR sensors** 3
- **IR LEDs** 32 (850 nm)
- **Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz / Max night vision/trigger distance** 20m
- **Auslösezeit / Trigger speed** 0.2 sec
- **Belichtung / Exposure** Automatisch / Automatic
- **Auslöseintervall / Trigger interval** 5 sec - 60 min
- **Bildauflösung / Picture resolution** 20/16/12/8/5/3/1 MP
- **Serienbilderstellung / Multiple pictures** 1/2/3/10
- **Videoauflösung / Video resolution** 1080p/720p/480p/240p 30fps
- **Videolänge / Video length** 3 sec - 10 min
- **Dateiformat / File format** JPG & AVI
- **Mikrofon / Microphone** Ja / Yes
- **Lautsprecher / Speaker** Ja / Yes
- **Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint** Ja / Yes
- **Mondphasenangabe / Moon phase imprint** Ja / Yes
- **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
- **Kennwortschutz / Password protection** 4 Ziffern / 4 digits
- **Aufnahmezeitraum / Timed recording** 2x 1 min - 24 h
- **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 3 sec - 24 h
- **Endlosaufnahme / Endless capture** Ja / Yes
- **Standby-Stromverbrauch / Standby current** 0.15 mA
- **Standby-Zeit / Standby time** ca. 8 Monate / Months
- **Anschlüsse / Interface** micro SD, USB-C, 6V DC
- **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options** Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung  
Strap / 1/4" screw thread / Tree mount
- **Einsatztemperatur / Operation temperature** -20°C ~ +50°C
- **Stromversorgung / Power supply** 4x AA Batterie oder 2x 18650 Akku oder 6V 1.5A Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).  
4x AA or 2x 18650 batteries or 6V 1.5A power adapter (not included in delivery)
- **Größe Netzstecker / Power connector size** 3,5x1,35mm
- **Wasserschutz-Grad / Water protection** IP66
- **Menüsprachen / Menu languages** Englisch/English, Deutsch/German, Dänisch/Dansk, Finnisch/Suomi, Schwedisch/Swedish, Spanisch/Spanish, Französisch/french, Italienisch/Italian, Niederländisch/Dutch, Portugiesisch/Portuguese, Chinesisch/Chinese, Japanisch/Japanese, Tschechisch/Czech
- **Beleuchtetes Bedienfeld / Illuminated key pad** Ja / Yes

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

- **Lieferumfang / Content:** Scouting Cam, USB-Kabel / Cable, Baumhalterung / Tree mount Befestigungsgurt / mounting strap, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

