

PATH TO THE FUTURE

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP2412DE eignet sich perfekt für den effizienten Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das IPS-Panel sorgt für brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Dank augenschonender Display Technologien wie Anti-Glare, Anti-Flicker und Less Blue Light ist auch längeres Arbeiten am Monitor kein Problem. HDMI und DisplayPort sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten an alle gängigen Workstations



Picture and logos

SELLING POINTS

- 23.8" Bildschirmgröße für Coding & Webseitendesign
- TÜV zertifizierte Funktionen wie Anti-Flicker & Less-Blue-Light schützen die Augen
- 100 Hz Bildwiederholrate & 1ms (MPRT) Reaktionszeit
- Eye-Q Check Funktion für gesundes Arbeiten
- Ergonomische Software, Display Kit, bietet Ihnen das bequemste Werkzeug, die richtige Farbe und den richtigen Anzeigemodus, während Sie täglich damit arbeiten
- Genieße die lebendige Helligkeit und Dunkelheit mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1
- Hohe Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: HDMI™ Anschluss und DP-Anschluss
- Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts
- Standard VESA Design



1. 1x DC Anschluss
2. 1x DP (1.2a)
3. 1x HDMI™ (1.4b)
4. 1x Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	Produktname	PRO MP2412DE	
	Marketing Spezifikationen	PRO MP2412DE	
	Farbe	ID1/Black-Black	
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)	
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H)x296.46(V)	
	Krümmung	Flat	
	Panel-Art	VA	
	Auflösung	1920x1080 (FHD)	
	Pixel pitch (mm)	0.2745(H)x0.2745(V)	
	Seitenverhältnis	16:9	
	G-Sync/FreeSync	FreeSync	
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~100Hz	
	HDR (High dynamic range)	N/A	
	Helligkeit (nits)	300	
	Kontrastverhältnis	4000:1	
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1	
	Signalfrequenz	52.32~109 KHz (H) / 48~100 Hz(V)	
	Bildwiederholrate	100HZ	
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)	
	Reaktionszeit (GTG)	4ms	
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	14ms	
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)	
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare	
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/80%	
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	78%/73%	
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113%/99%	
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/99%	
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/86%	
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	82%/78%	
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%	
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	81%/80%	
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113%/99%	
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/99%	
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	65%/65%	
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	58%/58%	
	Displayfarben	16.7M	
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)	
	Schnittstellen	HDMI™	1
		HDMI™ -Version	1.4b
HDMI™ HDCP version		1.4	
DisplayPort		1	
DisplayPort-Version		1.2a	
DisplayPort HDCP Version		1.3	
Lock Typ		Kensington Lock	
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A	
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	18	
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A	
	Power Input	100~240V, 50/60Hz	
	Energieeffizienz-Wertung	F	
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075	
	Stromkabel-Art	C13	
	QC Output Power	N/A	
PD Output Power	N/A		

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	2.9
	Bruttogewicht (kg)	4.4
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	541.9 x 182.0 x 428.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.33 x 7.17 x 16.87
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	237.3 x 182.0 x 175.9
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.34 x 7.17 x 6.93
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	541.9 x 51.4 x 322.2
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.33 x 2.02 x 12.69
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.5
Garantie	Garantie	24M
Barcode Info	EAN	4711377087988
	UPC	824142320310
	UCC14	10824142320317