



### AEG Waschmaschinen der Serie 8000 mit PowerCare

Die 8000 PowerCare Waschmaschinen verwenden die einzigartige ÖkoMix-Technologie, um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf deiner Kleidung zu verteilen. Aktivierende Washkraft bereits bei 30 °C für überragende Waschergebnisse in weniger als einer Stunde.

## Produktvorteile & Ausstattung

### PowerClean Programm: Vollständige Fleckenentfernung in 59 Min. bei nur 30 °C

Das PowerClean 59 Min.-Programm entfernt Flecken vollständig bei 30 °C in weniger als einer Stunde\*. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht – so dass ein kurzer Waschzyklus genauso effektiv ist, wie ein langer und Flecken nachweislich rückstandslos entfernt werden.



### UniversalDose-Schublade: Löst PODS®/CAPS 60 % schneller auf\*

Die UniversalDose-Sublade löst durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie Waschmittel-PODS® und Caps 60 % schneller auf im Vergleich zur Trommelbeigabe. Das steigert die Reinigungsleistung und Fleckenentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen.\*



### ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch\*

Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.



Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- PowerCare – Sauberkeit in weniger als 1 Stunde
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- DirectSpray Waschtechnik
- Waschprogramme: PowerClean 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- 4 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Green zertifiziert
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen

### ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie\*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %\* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

### ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien\*

Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

**Technische Daten**

PNC	914 505 403		
EPREL Registrierungscode	1587923		
EAN-Nummer	7333394020198		
Energieeffizienzklasse	A	Programme	PowerClean 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47		Waschmaschinen und Wäschetrockner: zusätzlich mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	47	Bauart	Waschautomat Frontlader
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:38	Wasseranschluss	Kalt
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8	Zulaufschlauch Länge cm	130
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1400	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Schleudereffizienzklasse	B	Ablaufschlauch Länge cm	145
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	A	Gerätebreite (mm)	597
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	72	Gerätetiefe max. (mm)	660
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Gerätehöhe (mm)	847
Restfeuchte in %	53.9	Volt	230
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Anschlusswert (Watt)	2100
		Absicherung (A)	10
		Aufstellungsart	Freistehend
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	87
		Nettogewicht (kg)	85.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710

