



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Desktop Charger DC465PD

Kompakte USB-Ladelösung für den Desktop. 65 W USB-Netzteil für Laptop, Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte.

### Features

- USB-Desktop Ladegerät mit 4 USB-Ports und 65 W
- Flaches Kompaktdesign
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Ideal für Laptop-Arbeitsplätze und Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 110 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Spannungsbereich: 5 - 20V DC
- Leistung: 65 W



Leistung



Ultraschnelles Laden



Ausgang USB 3.0 & USB Typ C



für Notebooks und Telefone



Multisafe-Technologie



Power Delivery



kompatibel mit Quickcharge 3.0



Artikelnummer: 1001-0141  
 Lieferumfang: Desktop Charger DC465PD, Klettband, Bedienungsanleitung



## Spezifikationen

<b>Ausgangsspannung</b>	5 - 20V DC			
<b>Eingangsspannung</b>	110 - 240V AC			
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	3,25 A			
<b>Max. Eingangsstrom</b>	1.5 A			
<b>Ladeströme</b>	<b>Modus</b>	<b>Spannung</b>	<b>Ladestrom</b>	<b>Leistung</b>
	USB-C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	USB-C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
	USB-C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
	USB-C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
	USB-C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C2	9,0 V	2,0 A	18,0 W
	USB-C2	12,0 V	1,5 A	18,0 W
	USB-A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-A1	9,0 V	2,0 A	18,0 W
	USB-A1	12,0 V	1,5 A	18,0 W
	USB-A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-A2	9,0 V	2,0 A	18,0 W
	USB-A2	12,0 V	1,5 A	18,0 W
	USB-C1 & C2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C1 & C2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	USB-C1 & C2: C1	12,0 V	2,5 A	30,0 W
	USB-C1 & C2: C1	15,0 V	2,0 A	30,0 W
	USB-C1 & C2: C1	20,0 V	1,5 A	30,0 W
	USB-C1 & C2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C1 & C2: C2	9,0 V	2,0 A	18,0 W
	USB-C1 & C2: C2	12,0 V	1,5 A	18,0 W

	<b>Modus</b>	<b>Spannung</b>	<b>Ladestrom</b>	<b>Leistung</b>
	USB-C1 & C2 & A1/ A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C1 & C2 & A1/ A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	USB-C1 & C2 & A1/ A2: C1	12,0 V	2,5 A	30,0 W
	USB-C1 & C2 & A1/ A2: C1	15,0 V	2,0 A	30,0 W
	USB-C1 & C2 & A1/ A2: C1	20,0 V	1,5 A	30,0 W
	USB-C1 & C2 & A1/ A2: C2/A1/A2 shared	5,0 V	3,0 A	15,0 W
<b>USB-Ports</b>	4			
<b>Buchse</b>	USB-A / USB Typ-C			
<b>Max. Ausgangsleistung</b>	65 W			
<b>Durchschnittliche Effizienz im B...</b>	83,7 %			
<b>Effizienz bei geringer Last</b>	73,9 %			
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	0,200 W			
<b>Ladeprotokolle</b>	Power Delivery Profil 3 / Quick Charge 3.0			
<b>Farbe</b>	schwarz			
<b>Verpackung</b>	Karton			
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 - 25 °C			
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 75 °C			