



TECHNITENNE 60 mit Twin-LNB + Kabel

60 cm DigitalSat-Antenne aus Stahl mit Twin-LNB und Anschlusskabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588206823	lichtgrau	2060/2882
4019588236820	anthrazit	2360/2882

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : $\pm 0,5$ MHz

Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 10,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 23 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 2

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0,56 m

F/D : 0,49

G/T : 14,5 dB/K

Gewinn : 35,3 dBi ; bei 11,3GHz

Offsetwinkel : 27,77 °

Mast Ø : 32 ... 50 mm

Feedaufnahme : 40 mm

Ausgänge : 2

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Verstärkung : 58 ... 64 dB (LNB)

LIEFERUMFANG

TECHNITENNE 60, Universal-Twin-LNB, 2x 10 Meter
COAXSAT-Kabel inkl. 2 F-Stecker, Montageanleitung