



### Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

## Produktvorteile & Ausstattung



### ProSteam® Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit nur 2 L Wasserverbrauch\*


Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

\*Externer Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm



### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



### SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

### SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

### ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie\*.

\*Registrierte dein Gerät nach dem Kauf auf [www.aeg.de/mypages/register-a-product/](http://www.aeg.de/mypages/register-a-product/) um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Green zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Universal Fleckenoption
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

### Technische Daten

PNC	913 143 764	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	1791372	Programme	20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf
EAN-Nummer	7333394044224	Bauart	Waschautomat Toplader
Energieeffizienzklasse	A	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45	Ablaufschlauch Länge cm	202
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Gerätehöhe (mm)	903
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7	Gerätebreite (mm)	397
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Gerätetiefe (mm)	599
Schleudereffizienzklasse	B	Auf Rollen fahrbar	Ja
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Volt	230
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79	Anschlusswert (Watt)	2100
Restfeuchte in %	53.9	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	60
		Nettogewicht (kg)	58
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	158

