



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie


Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie es erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

ÖkolInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkolInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

*Registriere dein Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten.

Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Green zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Universal Fleckenoption
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

Technische Daten

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| PNC | 913 143 693 | Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 |
| EPREL Registrierungscode | 1820780 | Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie |
| EAN-Nummer | 7333394048086 | Bauart | Waschautomat Toplader |
| Energieeffizienzklasse | A | Wasseranschluss | Kalt |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 42 | Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 43 | Ablaufschlauch Länge cm | 202 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:15 | Gerätehöhe (mm) | 903 |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 6 | Gerätebreite (mm) | 397 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1151 | Gerätetiefe (mm) | 599 |
| Schleudereffizienzklasse | B | Auf Rollen fahrbar | Ja |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | C | Volt | 230 |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 78 | Anschlusswert (Watt) | 2100 |
| Restfeuchte in % | 53.9 | Absicherung (A) | 10 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Aufstellungsart | Freistehend |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Farbe | Weiß |
| | | Bruttogewicht (kg) | 60 |
| | | Nettogewicht (kg) | 58 |
| | | Verpackung, Höhe (mm) | 965 |
| | | Verpackung, Breite (mm) | 435 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 690 |
| | | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 0 |

