



## TechniPro RV 600-13

Sat-Durchgangsdose mit 13 dB Auskoppeldämpfung für Durchschleif-Systeme in Einkabel-Anlagen. Ausführung in Aufputz mit Rahmen und Abdeckung

| EAN           | Farbe | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)         | Karton (BxHxT)        |
|---------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 4019588031814 | weiß  | 0000/3181 | 200 g            | 100 g           | 7.80 x 7.80 x 4.00 cm | 8.00 x 8.00 x 5.00 cm |

|                           |                        |                                                   |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ANSCHLUSS-TYP</b>      | VHF : 1.8 dB           | 300 - 470 MHz : 75 dB                             |
| Radio : IEC-Buchse        | UHF : 2.3 dB           | 470 - 950 MHz : 65 dB                             |
| TV : IEC-Stecker          | Sat : typ. 3.3 dB      | 950 - 2150 MHz : 55 dB                            |
| SAT : F-Buchse            | <b>FREQUENZBEREICH</b> | <b>LIEFERUMFANG</b>                               |
| <b>AUSKOPPELDÄMPFUNG</b>  | Radio : 5 ... 139 MHz  | TechniPro RV 600-13, Aufputzrahmen, Zentralplatte |
| Radio : typ. 18 dB        | SAT : 950 ... 2150 MHz |                                                   |
| SAT : typ. 13 dB          | TV : 5 ... 860 MHz     |                                                   |
| TV : typ. 15 dB           | <b>SCHIRMUNGSMASS</b>  |                                                   |
| <b>DURCHGANGSDÄMPFUNG</b> | 47 - 300 MHz : 75 dB   |                                                   |