



AEG Dunstabzugshaube der Serie 5000

Dank starker und zuverlässiger Leistung reinigen die Dunstabzugshauben der Serie 5000 effizient deine Küchenluft und entfernen Gerüche. Erlebe ein angenehmes Kochen – jedes Mal.

Produktvorteile & Ausstattung



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.



Elektronische Steuerung: Präzise und intuitiv

Mittels der elektronischen Tasten lassen sich alle Funktionen der Dunstabzugshaube vornehmen – von der Änderungen der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellug.



PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation deiner neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 550 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 210 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 230 W + 7.7 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902 980 281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902 980 283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902 980 302 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Schwarz	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	415
Steuerung	Elektronische Drucktasten	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	550
Art der Beleuchtung	LED-Leuchstreifen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Energieeffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	220/400/600	PNC	942 022 826
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	46/59/68	EAN-Nummer	7333394072463
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Nettogewicht (kg)	11.5
Mindestabstand Elektro(cm)	45	Bruttogewicht (kg)	13.3
Mindestabstand Gas (cm)	65	Gerätemaße HxBxT (mm)	395x598x300
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51	Installation	Flachschildhaube
Gerätebreite (cm)	60	Anzahl der Fettfilter	2
Umluftbetrieb	ja	Filterart	Metall-Fettfilter
Abluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.4
Farbtemperatur in K	3000	Abluftstutzen (mm)	150
Anzahl der Lampen	1	Volt	220-240
Hob ² Hood-Steuerung	Nein	Absicherung (A)	Nein
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter	MCFB71
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	210	Kohleaktivfilter Long Life	MCFB73
		Hocheffizienter Aktivkohlefilter	MCFB75
		Fluidynamische Effizienz	30.8

