



**AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion**  
Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

## Produktvorteile & Ausstattung



### DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und

### Hob<sup>2</sup>Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



### DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



### Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelose präzise Ergebnisse.



- Made in Germany
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Heizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- UltraFlatrahmen Edelstahl XL
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

## Technische Daten

| Installation                                     | Herdgebundenes Kochfeld      | Product Partner Code | ER |
|--|------------------------------|----------------------|----|
| Art des Kochfeldes                               | Induktions-Kochzonen         |                      |    |
| Gerätebreite (cm)                                | 60                           |                      |    |
| Einbau   | aufliiegend                  |                      |    |
| Bedienungsart                                    | Energierегler                |                      |    |
| Anschlusswert (Watt)                             | 7350                         |                      |    |
| Rahmenart  | UltraFlatrahmen Edelstahl XL |                      |    |
| Einbau-Maße                                      | 49x560x490                   |                      |    |
| Anzahl Kochzonen                                 | 4                            |                      |    |
| Farbe  | Schwarz                      |                      |    |
| PNC  | 949 598 290                  |                      |    |
| EAN-Nummer                                       | 7333394062822                |                      |    |
| Gerätebreite (mm)                                | 576                          |                      |    |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 516                          |                      |    |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 560                          |                      |    |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                          |                      |    |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,2) kW / 18x21 cm      |                      |    |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 2,6 kW / 18x21 cm            |                      |    |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 18x21 cm      |                      |    |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,6 kW / 18x21 cm            |                      |    |
| Volt   | 220-240/400V2N               |                      |    |

