



TECHNISMART RFID Tags

Zur Interaktion mit dem RFID Keypad im TECHNISMART Alarmierungssystem

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095656	Blau	0000/9565	18 g	2 g	27 x 27 x 2 mm	80 x 135 x 5 mm

TOP-AUSSTATTUNG

RFID Tag zur Verifikation am RFID Keypad

Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch

Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App

433,92 MHz Funktechnologie

Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen

Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem

Kabelloser Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -10 ... 45 °C

RFID

Standard : ISO 11784/11785

Frequenz : 0,125 MHz

UID : 32 byte

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

DC IN : 1

USB : 2

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC : Ja

Smartphone : Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 30 m

Reichweite Außen : max. 100 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja 4.1 LE

WLAN

WLAN : Ja (802.11ac)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit : Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh

Netzteil : DC 18 V / 3.300 mA

Nennleistung : 3 W

Batterietyp : 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

2x RFID Tags