



# PURE ROCK PRO 3 LX

IMPRESSIVE PERFORMANCE AND LIGHTING

**250W TDP**

## ANWENDUNGSBEREICHE

Gaming-PCs mit hoher Auflösung  
Anspruchsvolles Gaming  
Übertaktete, luftgekühlte Systeme  
Show Cases mit Fokus auf ARGB

## HIGHLIGHTS

Beeindruckend hohe Kühlleistung  
2 optimierte Light Wings LX Lüfter für hohe Performance  
und beeindruckende Beleuchtung  
Leiser Betrieb  
Hohe Kompatibilität mit RAM und VRM-Kühlern

### Beeindruckend performant und kompakt

Bring dein System mit der beeindruckend hohen Kühlleistung des Pure Rock Pro 3 LX und seinen optimierten Light Wings LX Lüftern auf das nächste Level.

#### Highlights

- Beeindruckend hohe Kühlleistung für moderne CPUs
- 2 Light Wings LX 120mm PWM ARGB-Lüfter mit trichterförmigen Luftauslass für gleichermaßen hohe Performance und beeindruckende Effekte
- Sechs 6mm Hochleistungs-Heatpipes mit vernickelter Bodenplatte
- Maximal 34,8dB(A) bei maximaler Drehzahl
- Hohe Kompatibilität mit RAM und VRM-Kühlern dank eines kompakten Offset-Designs
- Mühelose Installation dank intuitivem Mounting Kit
- Offset-Mounting für bessere Performance auf den neuesten AMD Ryzen CPUs
- Kompatibel mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste
- Elegantes Äußeres im vollständig schwarzen Design
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

# PURE ROCK PRO 3 LX

IMPRESSIVE PERFORMANCE AND LIGHTING

Allgemeine Daten	
Abmessungen, inkl. Lüfter (L x B x H in mm)	139 x 124 x 155
Gesamtgewicht (g)	1081
Material des Kühlkörpers	Aluminium
Sockelkompatibilität	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4
Maximale Kühlleistung (W TDP)	250
Gesamtlautstärke (dB(A)) bei 50% / 75% / 100% (U/min)	14,0 / 26,5 / 34,8
Heatpipe Anzahl / Durchmesser (mm)	6 / 6
Allgemeine Lüfterdaten	
Lüfterabmessungen (L x B x H in mm)	120 x 25 x 120
Lüfterdrehzahl bei 100% PWM / 12V (U/min)	2000
Fördervolumen bei 100% (CFM / m³/h)	61,8 / 105,1
Luftdruck bei 100% PWM / 12V (mm H <sub>2</sub> O)	2,51
Nennstrom (A)	0,45
Anschlusstecker	4-pin PWM
Lebenserwartung bei 25°C (Stunden)	60.000
Zubehör	Wärmeleitpaste (bereits aufgetragen), Installationsset für Intel® und AMD™, Anleitung (EN, DE, FR - weitere Sprachen sind als Download verfügbar)

Logistische Daten		
Pure Rock Pro 3	Artikelnummer	EAN Code
LX	BK043	4260052192528

Kontakt	
<b>be quiet! Hauptsitz</b>	Service-Hotline: +49 40 7367 686 44
Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland	E-Mail: <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a> Besuche den Servicebereich auf <a href="http://bequiet.com">bequiet.com</a> für Informationen zu deinem regionalen Servicekontakt.

Zertifizierungen
    

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY