

GV642C65

gorenje *Life Simplified*

G400 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische Qualität



TotalDry



1 Stunde-Programm



AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



14 Maßgedecke



MultiClack



UltraClean Besteckkorb



Total AquaStop



Korb mit Gleitführungen



Glas Programm



15 Min SpeedWash



UltraClean Geschirrspüler



Selbstreinigender Filter



Selbstreinigungsprogramm

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Einphasen-Asynchronmotor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.74 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	74 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	190 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	14 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	2	Oberkorb:	4 Glashalter, Messerhalter, Gläserhalterung, Feste Stiftrreihen, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftrreihe, Besteckkorb, Keine Logotype	Besteckschublade:	Ohne oberes Fach

Sicherheit

Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		

Technische Daten/Maße


Geräuscheniveau (max.) dB(A):	46	Sockelhöhe verstellbar:	74 mm
Breite:	598 mm	Höhe:	816 mm
Tiefe:	555 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm
Breite des verpackten Produkts:	640 mm	Höhe des verpackten Produkts:	880 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm	Bruttogewicht:	29.1 kg
Nettogewicht:	27.3 kg	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	745179	EAN-Nr.:	3838782943065
EPREL number:	2104969		



Fixed door height 2L 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
70	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	710
200		640	650	660	670	680	690	700
210			640	650	660	670	680	690
220				640	650	660	670	680
230					640	650	660	670
240						640	650	660
250							640	650
260								640

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors