



GNVP4420

EAN: 4013833072164

Notizen

- CornerWash
- Energieeffizienzklasse B
- 40 dbA

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 15

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Unterbaufähig: Nein

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Doormatic: Ja

ProDose: Nein

Form: 60 cm

Inverter EcoMotor: Ja

Steuerung: Direct Access LC-Display

Einbau – Türbefestigung: BestFit

Hocheinbaufähig: Ja

Trocknungssystem: statisch

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70

Glasschutzsystem: GlassPerfect

EPREL-ID: 2078858

Innenausstattung:

Oberkorb beladen höhenverstellbar: Ja

VarioSlide Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb: Ja

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Herausnehmbare Schublade: Ja

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Ja

Funktionen:

Halbe Beladung: Nein	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Ja
Startzeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Restzeitanzeige: Nein	Wasserenthärtung: bis 50 dH
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
CornerWash: Ja	Back&Sauber – Halterungen: Ja
SteamShine: Ja	HygieneCare: Ja
Extratrocknen-Funktion: Nein	Express-Funktion: Ja
TurboWash: Ja	DeepClean: Nein
Fernstart: Nein	

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8	Zusatzfunktionen Anzahl: 6
Programme:	
Auto 40-65	Intensiv 70
Eco 50	Feines 40
QuickWash 58	Mini 35
AllinWash	Vorwäsche
Zusatzfunktionen:	
HygieneCare	SteamShine
TurboWash	Express
DoorMatic	Tablet

Sicherheit:

Wasserschutzsystem: WaterProtect+	Kindersicherung: Ja
Warnanzeige Wasserzulauf geschlossen: Ja	Warnanzeige offene Tür: Nein
Warnanzeige Wasserauslauf: Ja	Warnanzeige Filter blockiert: Nein

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Nennkapazität*: 15
Energieeffizienzindex (EEI): 37,9**
Energieeffizienzklasse: B**
Reinigungsleistungsindex: 1,13**
Trocknungsleistungsindex: 1,07**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,654**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,9**
Programmdauer (h:min): 4:30**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 40**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,5
Bereitschaftszustand (W): 1,0
Zeitvorwahl (W): 4,0
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,0

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Technische Daten

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C: 60

Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja

Anschlusswert (W): 1.800 - 2.100

Frequenz (Hz): 50

Spannung (V): 220-240

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm: 100

Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100

Leistung Heizelement (W): 1.800

Max. Stromstärke (A): 10

Kabellänge (cm): 140

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818

Tiefe (mm): 550

Nischenhöhe (mm): 820-920

Breite (mm): 598

Gewicht (kg): 39,6

Tiefe mit geöffneter Tür (mm): 1150

Verpackt

Höhe (mm): 859

Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644

Gewicht (kg): 41,6



GRUNDIG

GNVP4420 7629191677



65 kWh / 100




15 x



9,9 L



4:30



40 dB

ABCD

2019/2017