



AEG Waschtrockner der Serie 6000 mit Wash-to-Dry-Technologie

Mit den Waschtrocknern der Serie 6000 wäschst und trocknest du deine Wäsche in nur einem Durchgang, sogar Wolle und Feines. Fünf unterschiedliche Kombi-Programme schalten nach dem Waschen automatisch in den Trockengang.

Produktvorteile & Ausstattung

Wash-to-Dry: Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung

Mit Wash-to-Dry entscheidest du mit nur einem Tasten-Druck, ob dein gewähltes Waschprogramm anschließend automatisch in das passende Trockenprogramm wechselt. Diese Funktion steht für fünf Programme und unterschiedliche Textilien zur Verfügung. Für eine unkomplizierte Rundumpflege.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit, Wasser und Energie

Durch spezielle Sensoren wird Zeit, Wasser und Energie gespart, indem der benötigte Zeitaufwand, Wasser- und Energieverbrauch an die Wäschemenge angepasst wird. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

Zeit Sparen-Option: Spart Zeit, wenn es schnell gehen muss

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit verkürzen und dadurch die Waschdauer reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



NonStop-Programm: 1 kg Waschen und Trocknen in 1 Stunde

Mit dem NonStop 60-Minuten-Programm ist dein Outfit in nur einer Stunde fertig zum Anziehen. Das Programm ermöglicht das schnelle Waschen und Trocknen kleinerer Wäschemengen, ganz ohne Vorsortieren. Für absoluten Komfort, ohne Kompromisse bei der Pflege deiner Kleidung.

Das Kurzprogramm: Ideal zum Auffrischen deiner Kleidung

Wenn es besonders schnell gehen muss, wähle das 20 Min. – 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wäsche in nur 20 Minuten.

- LAVAMAT KOMBI Waschtrockner mit ProSense®-Mengenautomatik
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschtrockner für 8,0 kg Waschen und 4.0 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Schleudertzahl: 1600 U/min
- ProTex Schontrummel
- Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Anti-Allergie, 20Min 3Kg, Abpumpen, Schleudern, Extra Spülen, Trocknen Wolle, Trocknen Pflegeleicht, Trocknen Baumwolle, NonStop 60 min
- Wolletrockenprogramm
- Kondensationstrocknung
- Großes LED-Display
- Restzeitanzeige
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrockner
- Wassermengen-Sensor
- Wasch- und Trockenzklus Woolmark Blue zertifiziert
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- Füße: Verstellbare Füße
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 534
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Technische Daten

PNC	914 603 730	Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:30
EPREL Registrierungscode	2112299	Schleudereffizienzklasse	B
EAN-Nummer	7333394109398	Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Energieeffizienzklasse für Waschen und Trocknen	D	Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	75
Energieeffizienzklasse	A	Restfeuchte in %	52.7
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh	217	Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Nennkapazität für Waschen und Trocknen in kg	4.0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8.0	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l	45	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Anti- Allergie, 20Min 3Kg, Abpumpen, Schleudern, Extra Spülen, Trocknen Wolle, Trocknen Pflegeleicht, Trocknen Baumwolle, NonStop 60 min
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen und Trocknen bei Nennkapazität in Stunden	5:40	Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l	60	Trommelvolumen L	52
		Wasseranschluss	Kalt
		Zulaufschlauch Länge cm	150
		Ablaufschlauch Länge cm	140

