



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl, - h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: E
- Kondensationseffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 2,10 kWh, bei Teilbefüllung 1,20 kWh
- Lautstärke: 66 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 600 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 43,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 675 x 620 mm

EAN 5906006952617

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WTP 482 000
Bauart	Wärmepumpentrockner

Leistung

Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1)	8,0
Energieeffizienzklasse	E
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ²⁾	-
Referenzprogramm	Eco-Programm
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	2,10
Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh)	1,20
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	1,0
Programmdauer bei voller Befüllung (Min.)	210
Kondensations-Effizienzklasse	D
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	66

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Schontrommel (l) / Material	102,0 / verzinkt
Trommelreversierung	•
Display	•
Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende	- / •
Startzeitvorwahl in h	- - -
Restzeitanzeige	•
Signal bei vollem Kondenswasserbehälter	-
LED-Innenbeleuchtung	1
Kindersicherung	•
Türanschlag	rechts

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	16
Bedienung Programmwahl	Drehwähler
Programme	Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Eco, Baumwolle Bügeltrocken, Feinwäsche, Mix, Synthetik Extratrocken, Synthetik Schranktrocken, Wolle, Auffrischen 20', Kühl 10', Warm 10', Hemden, Sport, Bettwäsche, Jeans, Favorit
Zusatztasten	Startzeit, Trocknungszeit, Knitterschutz, Kindersicherung, Intensive Trocknung, Start/Pause
Display LED	•
LED Dioden	weiß

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Kabellänge mit Schuko-stecker (cm) / Abluftschlauch (cm) / Ablaufschlauch (cm)	150 / - / -
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 600
Anschlusswert (kW) / Spannung (V)	1,00 / 220-240
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	41,0 / 43,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 675 x 620

EAN	5906006952617
------------	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

- 1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

