



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl, - h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

**Technische Daten\* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)**

- Energieeffizienzklasse: E
- Kondensationseffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 2,22 kWh, bei Teilbefüllung 1,20 kWh
- Lautstärke: 64 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 596 x 525 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 143 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 43,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 554 mm

**EAN 5906006952648**

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WTP 482 100
Bauart	Wärmepumpentrockner

### Leistung

Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1)	8,0
Energieeffizienzklasse	E
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) <sup>2)</sup>	-
Referenzprogramm	Eco-Programm
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	2,22
Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh)	1,20
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	1,0
Programmdauer bei voller Befüllung (Min.)	231
Kondensations-Effizienzklasse	C
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	64

### Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Schontrommel (l) / Material	90,0 / verzinkt
Trommelreversierung	•
Display	•
Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende	- / •
Startzeitvorwahl in h	- - -
Restzeitanzeige	•
Signal bei vollem Kondenswasserbehälter	•
LED-Innenbeleuchtung	1
Kindersicherung	•
Türanschlag	rechts

### Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	15
Bedienung Programmwahl	Drehwähler
Programme	Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Eco, Baumwolle Bügeltrocken, Synthetik Schranktrocken, Synthetik Bügeltrocken, Feinwäsche, Mix, Baby, Jeans, Zeit Trocken 60/40/20min, Auffrischen, Express 34', Hemden 20'
Zusatztasten	Startzeit, Trockengrad, Knitterschutz, Kindersicherung, Start/Pause
Display LED	•
LED Dioden	weiß

### Technische Daten\*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Kabellänge mit Schukostecker (cm) / Abluftschlauch (cm) / Ablaufschlauch (cm)	143 / - / 150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 596 x 525
Anschlusswert (kW) / Spannung (V)	1,00 / 220-240
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	42,1 / 43,1
Transportmaße HxBxT (mm)	881 x 641 x 554

<b>EAN</b>	5906006952648
------------	---------------

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

