

TECHNISCHE DATEN

MODELL	QE1200.4
KANÄLE	4
SCHALTUNGSPRINZIP	CLASS D Digital
AUSGANGSLEISTUNG RMS 13,8 V	
Watt an 4 Ohm	4 x 200
Watt an 2 Ohm	4 x 300
Watt an 4 Ohm mono gebrückt	2 x 600
AUSGANGSLEISTUNG MAX. 13,8 V	
Watt an 4 Ohm	4 x 400
Watt an 2 Ohm	4 x 600
Watt an 4 Ohm mono gebrückt	2 x 1200
Frequenzgang -3dB	5 Hz - 55 kHz
Dämpfungsfaktor	> 220 dB
Signal-Rauschabstand	> 81 dB
Klirrfaktor THD+N (<22 kHz)	< 0,01%
Eingangsempfindlichkeit	5 - 0,2 V
CH 1 & CH 2	
Weichenmodus	Full - HP - Copy
Variable Hochpassweiche	50 - 5000 Hz
CH 3 & CH 4	
Weichenmodus	FULL - HP - LP/BP
Variable Hochpassweiche	10 - 500 Hz
Variable Tiefpassweiche	50 - 5000 Hz
Variable Bassanhebung	0 - 12 dB @ 40 Hz
Start-Stopp-Fähigkeit	8,5 V
Hochpegel-Eingänge	per DC oder Signal
Automatische Einschaltfunktion	ja
Basspegel-Fernbedienung	ja
Vollbereichsausgänge (Cinch)	stereo
Sicherungswert	130 A (extern)
Abmessungen	
Breite x Höhe x Länge	280 x 46 x 165 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!