

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen und den Verstärker in Betrieb nehmen.

TECHNISCHE DATEN**TA2150**

Ausgangsleistung RMS	2 x 75 W @ 4 Ohm 2 x 125 W @ 2 Ohm
Ausgangsleistung Max.	2 x 150 W @ 4 Ohm 2 x 250 W @ 2 Ohm
Lautsprecherimpedanz	2 – 8 Ohm
Frequenzgang	5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Klirrfaktor	< 0,5 % (1 kHz)
Signalrauschabstand	> 80 dB
Eingangsempfindlichkeit	0,2 – 5 V (Cinch/RCA) 0,4 – 10 V (Hochpegel-Eingänge)
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Tiefpassfilter	50 – 250 Hz @ 12 dB/Oktave
Hochpassfilter	60 – 1200 Hz @ 12 dB/Oktave
Bass EQ	Schaltbar 0 / 6 / 12 dB @ 60 Hz
Betriebsspannung	+12 V (9 – 15 V), Minus an Masse
Sicherung	1 x 30 A
Abmessungen (B x H x L)	223 x 63 x 200/226 mm

Technische Änderungen vorbehalten