

Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU2HVS06E



Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Die Vario Schublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile.**
- **Rackmatic:** höhenverstellbarer Korb für alle größeren Sachen.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. ⁵

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² 75 kWh/100 Zyklen	
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9.0 l
Programmdauer ⁴ :	4:55 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.. 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.9 kg
Bruttogewicht:	36.7 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	50°DH
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005534371
Gerätetyp:	Unterbaufähig



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ Garantiebedingungen findest du unter www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop

Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU2HVS06E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte


Maße

Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU2HVS06E

Maße in mm



⌚ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm