



AEG Wäschetrockner der Serie 7000 mit SensiDry® Wärmepumpentechnologie

Die 7000 SensiDry® Trockner nutzen die Wärmepumpentechnologie, um bei niedriger Temperatur gleichmäßige Trockenergebnisse zu erzielen. Das schonende Trockenverfahren bewahrt deine Textilien vor unnötiger Hitze, für eine deutlich längere Haltbarkeit deiner Lieblingsstücke.

Wärmepumpentrockner/ 8,0 kg / Weiß / C

Produktvorteile & Ausstattung



SpeedDry: Kurzprogramm für schnelles Trocknen - für bis zu 4 kg in 75 Minuten.*

Schnell, schonend, optimiert: Das SpeedDry-Programm trocknet in 75 Minuten* bis zu 4 kg leichtere Textilien und schützt sie vor Übertrocknung.

*Basierend auf einem internen Test mit 4 kg synthetischen Textilien und einer anfänglichen Restfeuchte von 40 %, gemäß IEC 60456 Standard. Die Trocknungszeit kann je nach Gewebeart variieren.



MIXDRY: KEIN SORTIEREN, KEIN AUFWAND. TROCKNE BAUMWOLLE UND SYNTHETIK EINFACH ZUSAMMEN

MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren.

*Getestet mit gemischter Ladung aus Baumwolle und Synthetik bis zu 5 kg.



DryAssist: Passt Zeit und Energieverbrauch an die Wäschemenge an

Die richtige Pflege für jede Wäsche. Die Feuchtigkeits- und Temperatursensoren von DryAssist sorgen für eine optimale Trocknung, passen Zeit und Energieverbrauch an die Wäschemenge an und verhindern Schäden durch Übertrocknung.



Bettwäsche-XL-Programm: Trocknet Bettwäsche und andere große Wäsche gleichmäßig

Im Bettwäsche-XL-Programm dreht sich dank der Reversierautomatik die Trommel in beide Richtungen. So werden Bettwäsche- und andere große Wäschestücke gleichmäßig getrocknet. Geeignet für ein Set Doppelbettwäsche oder zwei Sets Einzelbettwäsche.



EasyClean Filter: Für lang anhaltende Leistung und einfache Reinigung

Der EasyClean Filter vereinfacht die Reinigung deines Wäschetrockners. Dieser lässt sich mit nur einem Handgriff herausholen, wie ein Buch aufklappen und reinigen. Entferne die Flusen aus dem Filter für beste Trockenergebnisse, bei weniger Energieverbrauch.

- LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- SensiDry® - schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Kindersicherung elektronisch
- Wasserhärteprogrammierung
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- 5.32 l Kondensatbehälter, oben links
- Blende mit Klartext
- Füße: Verstellbare Füße

Technische Daten

PNC	916 002 324	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.13
EPREL Registrierungscode	2728858	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.13
EAN-Nummer	9315540426359	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Energieeffizienzklasse	C	Programmdauer mit Nennkapazität (h:min)	2:59
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	102	Gerätehöhe (cm)	85
Kondensationseffizienz (%)	85	Gerätebreite (cm)	60
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	66	Programmdauer mit halber Nennkapazität (h:min)	1:38
Luftschallemissionsklasse	C	Gerätetiefe (cm)	66
Nennkapazität Trocknen in kg	8.0	Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	638
Kondensations-Effizienzklasse	C	Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner	Absicherung (A)	5
System der Feuchtemessung	Leitwertmessung	Anschlusswert (Watt)	700
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus	1.02	Volt	230
Energieverbrauch bei halber Nennkapazität in kWh pro Trocknungszyklus	0.85	Mitgeliefertes Zubehör	Reinigungskamm für Wärmetauscher
Programme	Bettwäsche XL, Baumwolle	Farbe	Weiß
	Schrantrocken, Baumwolle	Bruttogewicht (kg)	49.5
	Extratrocken, Baumwolle	Nettogewicht (kg)	48
	Bügeltrocken, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Eco, MixDry, Auffrischen, speeddry (synthetic), Pflegeleicht Schrantrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Wolle	Verpackung, Höhe (mm)	890
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	680

