



## F-Stecker Self-Install™ 3.9

Professioneller 3.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe
4019588013711	0001/3371	6 g	6 g	silber

<b>ABSCHIRMUNG</b>	2250 MHz: 0.01 dB/100m	5 MHz: < 0.9 mΩ/m CoMeT
30 - 1000 MHz: > 110 dB CoMeT	<b>RÜCKFLUSSDÄMPFUNG</b>	30 MHz: < 0.9 mΩ/m CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT	30 - 65 MHz: ≥ 38 dB	<b>LIEFERUMFANG</b>
<b>DÄMPFUNG</b>	65 - 470 MHz: ≥ 38 dB	VPE: 100 Stück
10 MHz: 0.1 dB/100m	470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB	
100 MHz: 0.01 dB/100m	1800 - 2450MHz: ≥ 36 dB	
450 MHz: 0.01 dB/100m	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
862 MHz: 0.01 dB/100m	Impedanz: 75 Ω	
1000 MHz: 0.01 dB/100m	<b>TRANSFERIMPEDANZ</b>	