

## iQ100 LC94BBC50 Edelstahl 90 cm Wand-Esse



D



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 330 m<sup>3</sup>/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Mit nur 64 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 16,0  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 330  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 180  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003811177  
 Anschlusswert (W) : 100  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



### Sonderzubehör

LZ57000 : cleanAir Umluftkamin , LZ56200 : CleanAir  
 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ50960 : Rückwandpaneel Edelstahl  
 90x65cm , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 :  
 Kaminverlängerung 1000 mm , LZ10FXI00 : Integriertes CleanAir  
 - Modul , LZ10DXU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10DXA00 :  
 Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter  
 regenerierbar

## iQ100

### LC94BBC50 Edelstahl

### 90 cm Wand-Esse

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Förderleistung: 330 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 330 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 180 m<sup>3</sup>/h

##### Komfort:

- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Design

- Box-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

##### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100**  
**LC94BBC50 Edelstahl**  
**90 cm Wand-Esse**

Maßzeichnungen

