



AEG 5000 ExtractionTech Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 5000 Extraction Tech Dunstabzugshaben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

Produktvorteile & Ausstattung



AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 71 / 54 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06ST, PNC 902 986 592, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

| | | | |
|--|-------------------------|---|------|
| PNC | 942 150 697 | Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 71 |
| EAN-Nummer | 7332543602186 | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 52 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 65.5 | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h | 71 |
| Energieeffizienzklasse | D (Spektrum A+++ bis D) | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h | 54 |
| Fluidynamische Effizienzklasse | E | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 69 |
| Fluidynamische Effizienz | 8.1 | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 63 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | D | Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0.01 |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W) | 13 | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.01 |
| Klasse für Fettabscheidegrad | D | Farbtemperatur in K | 3000 |
| Fettabscheidegrad (%) | 66 | Fernbedienung | nein |
| Gerätehöhe (mm) | 132 | Mindestabstand Elektro(cm) | 50 |
| Höhe max. (mm) | 132 | Mindestabstand Gas (cm) | 65 |
| Gerätebreite (mm) | 599 | Bruttogewicht (kg) | 6.6 |
| Gerätetiefe (mm) | 512.5 | Nettogewicht (kg) | 5 |
| Abluftstutzen (mm) | 125 | Verpackung, Höhe (mm) | 563 |
| Farbe | Weiß | Verpackung, Breite (mm) | 647 |
| Kohleaktivfilter Bestellnummer | 902 986 592 | Verpackung, Tiefe (mm) | 178 |
| Volt | 220-240 | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 903 |
| Kohleaktivfilter | MCFE06ST | | |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 272 | | |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 115 | | |

PSGBCH160D363001

