

## DEB1621S Dunstabzugshaube



### Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz

Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden.



### Eine Abzugshaube, auf die Sie sich verlassen können

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

### STEUERUNG NACH BEDARF

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

### Weitere Vorteile:

- Ein zuverlässiger Fettfilter, der für geruchsfreie Luft in der Küche sorgt

### Produktspezifikationen:

- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 288 / 125 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur (K): 3000
- Anzahl der Motoren: 1
- 1 Vlies-Fettfilter
- Kohleaktivfilter TYPE29 , PNC 942 122 021 , Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

### Technische Daten:

- Bauart : Einbauhaube
- Gerätebreite (cm) : 60
- Anzahl der Gebläsestufen : 3 Leistungsstufen
- Steuerung : Schiebeschalter
- Energieeffizienzklasse : D (Spektrum A++ bis E)
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 288
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 66
- Art der Beleuchtung : LED-Beleuchtung
- Farbe : Grau
- EAN-Nummer : 7332543619221
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 66.1
- Fluidynamische Effizienzklasse : E
- Fluidynamische Effizienz : 8.5
- Beleuchtungseffizienzklasse : B
- Beleuchtungseffizienz : 21
- Klasse für Fettabscheidegrad : B
- Fettabscheidegrad (%) : 86
- Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 131
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 125
- Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 92
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 48
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 67
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 60
- Farbtemperatur in K : 3000
- Abluftstutzen (mm) : 100
- Kohleaktivfilter : TYPE29
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 021
- Volt : 220-240
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 70
- Bruttogewicht (kg) : 10.8
- Nettogewicht (kg) : 9.5
- UVP : 285.00

### Produktbeschreibung:

60cm, 3 Leistungsstufen, Schiebeschalter, max. 288 m<sup>3</sup>/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse D, Sonderzubehör: TYPE29

## DEB1621S Dunstabzugshaube

PSGBCH090D000010

