

**Serie | 6**
**DWB67CM50**  
**Afzuigkap wandchouwmodel,**  
**60 cm**  
**Roestvrij staal**  
**Blok design**
**A**

**Optionele accessoires**

DHZ1225 : Ventilatiekanaal  
 DHZ1235 : Ventilatiekanaal  
 DHZ5325 : Starterset voor luchtrecyclage  
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter  
 DSZ6200 : CleanAir module voor luchtrecyclage  
 DWZ0XX0I5 : Integrated CleanAir Recirculation Kit  
 DWZ0XX0J5 : Integrated CleanAir Recirculation Kit  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter

**De wandchouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.**

- **Ecosilence Drive:** zeer efficiënte motor die bespaart op energie, niet op kracht.
- **DirectSelect bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en het licht instellen.
- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Vetabsorptiegraad:** zuivert XY% van het vet uit de keukenlucht.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	15,274
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	410
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	310
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	270
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	640
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	60
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005086597
Aansluitwaarde (W) :	143
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



4 242005 086597

## Serie | 6 Afzuigkappen

### DWB67CM50

#### Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm Roestvrij staal Blok design

**De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.**

#### Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
normaalstand 410 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 640 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij  
luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 60 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

#### Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6  
minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 276 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

#### Energiewaarden\*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A  
(op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 32 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 598 x 500 mm
  - Afmetingen recirculatie (hxbxd):  
628-1064 x 598 x 500 mm
  - Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):  
689 x 598 x 500 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x  
598 x 500 mm - montage op binnenschacht
  - Snelmontage systeem
  - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
  - Aansluitwaarde: 143 W
  - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir  
recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

