

☆☆☆
PROFESSIONAL



Einzel- oder Stichleitungsdose (2,5 dB) im Set mit Abdeckrahmen und Aufputzkasten

Dieses SCHWAIGER® Einzeldosen Set besteht aus einer Einzel- oder Stichleitungsdose, einem Aufputzkasten und einem Abdeckrahmen. Die Dose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen-, Breitbandkabel- und Satellitenanlagen geeignet. Mit der

speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.




ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DSE950 531
4004005021509



Letzte Aktualisierung: 27.09.2018



HIGHLIGHTS (DSE950 531)

- Klemmtechnik, schraubenlose Innenleiterbefestigung für schnelle und fehlerfreie Montage (Ø 0,8 - 1,3 mm)
- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Geringe Einbautiefe
- Langer F-Connector zur einfachen Montage der Anschlusskabel
- Verwendung nur als Einzeldose
- Gleichstromdurchgang (DC) zur LNB Steuerung durch den Satellitenreceiver am SAT-Anschluss
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)
- Im Lieferumfang enthalten: 1x Abdeckrahmen, 1x Aufputzkasten

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Farbe	Silber
Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse (Eingang)	1x Lösbarer Kontaktklemmfeder
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse 1x IEC Buchse 1x IEC Stecker
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 5 - 862 MHz (TV) 5 - 139 MHz (RDF)
Entkopplung	> 24 dB (SAT/Terrestrik)
Anschlussdämpfung	2,5 dB (SAT) 2,5 dB (TV) 5,5 dB (RDF)
Einbautiefe	22 mm
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsschutz
Verpackungsart	Schweißblister SBL07

