



Terminal

SIGNALRICHTUNG
Bi-Direktional

LAUTSPRECHERKABEL

SPEAKER WIRE SP-15

2X1,5 MM²

Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel, aufgewickelt auf einer Mini-Spule. Geeignet ist das Lautsprecherkabel für Verstärkerleistung bis ca. 90 Watt Leistung pro Verstärker-Kanal. Der Einsatz von sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial sorgt dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Das Kabel ist darüber hinaus aus sehr vielen ultradünnen verseilten Kupferlitzen aufgebaut – ca. 0,125 mm Querschnitt pro Einzelleitze. Auf Grund dieser aufwändigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfähigkeit und Flexibilität des gesamten Kabels erreicht.



| | |
|----------------------|--|
| Biegeradius | 15 mm |
| Farbe | Transparent |
| Innenleiter-Material | OFC – sauerstofffreies Kupfer |
| Kabel-Geometrie | Rund |
| Leiterquerschnitt | 2 x 1,5 mm ² |
| Features | 30 Jahre Garantie, Empfohlen bis 90 Watt, Stereo-Lautsprecherkabel |
| Aussenmantelmaterial | Kunststoff |

| Art.-Nr. | Länge | Farbe | EAN | UVP |
|----------|-------|-------------|---------------|---------|
| 101 | 10 m | Transparent | 4003635001011 | |
| 105 | 20 m | Transparent | 4003635001059 | |
| 107 | 30 m | Transparent | 4003635001073 | |
| 191 | 10 m | Transparent | 4003635001912 | 22.99 € |
| 195 | 20 m | Transparent | 4003635001950 | 41.99 € |
| 197 | 30 m | Transparent | 4003635001974 | 59.99 € |

