

Koaxial - Kabel

120dB Koaxialkabel SMK 120

- Schirmungsmaß: 120 dB
- 1.0 mm Kupferinnenleiter (CCC)
- Class A Kabel
- 4fach geschirmt
- Meterangabe
- 7mm Außendurchmesser
- 1.750 MHz - 29,3 dB Dämpfung
- 2.200 MHz - 33.7 dB Dämpfung

Verpackung:

- Pappkarton mit Kabelabwicklung (100m Rolle)
- Holzspule (250m und 500m)

Best.-Nr.: K0097



4 043745 500974

100 m



Best.-Nr.: K0297



4 043745 502978

250m



Best.-Nr.: K0597



4 043745 505979

500m



110dB Koaxialkabel SMS 110

- Schirmungsmaß: 110 dB
- 1.1 mm Stahl- / Kupferinnenleiter
- 3fach geschirmt
- Meterangabe
- 6,9mm Außendurchmesser
- 1.750 MHz - 28,5 dB Dämpfung
- 2.200 MHz - 31.3 dB Dämpfung

Verpackung:

- Pappkarton mit Kabelabwicklung (100m Rolle)
- Holzspule (250m und 500m)

Best.-Nr.: K0095



4 043745 500950

100 m

Best.-Nr.: K0295



4 043745 502954

250m

Best.-Nr.: K0595



4 043745 505955

500m

