

LCD Charger Serie: Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse



- Ladedauer: 15Min
- Einzelschachtladung
- Minus Delta U Abschaltung
- Temperaturüberwachung
- Erhaltungsladung
- Kurzschluss-Schutz

Information

- Lädt bis zu 4 AA, AAA
- Ladedauer: 15 Min*
- 3 Modi: Schnellladen, Laden, Auffrischen
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- Displayanzeige: V, mAh und Minuten
- Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
- Umfassende Sicherheitseigenschaften
- Das individuelle Design garantiert einen außergewöhnlichen Produktlook und hohe VARTA-Qualität
- 12V Adapter
- AC Adapter
- Weltweit einsetzbar (100-240V)

Artikeldetails

Bestellnummer 57685 101 441
 Zolltarifnummer 85044055
 Ursprungsland China

GTIN / EAN



Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 988273	180,0	80,0	240,0	0,570
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 988280	140,0	248,0	194,0	1,249
PAL (Palette)	250	40 08496 988297	800,0	1200,0	1120,0	177,125
Lagen / Palette	5	Versandkarton / Lage	25	Versandkarton / Palette	125	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	2					

Generiert am 28.05.2020, 08:22

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 0 | Telefax (+49) 7961 83 440

