

KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL KAMERA



FZ55 FRIENDLY ZOOM

Das Treffen der FZ55, das freundliches Zoom von der neuen KODAK PIXPRO Sammlung von digitalen Kameras. Diese kompakte Punkt und das Schießen ist ein Anstiegsmodell mit aufladbarem Lithium-Ionen-Akku. Ein-Kontakt HD Video, 28mm Lichtscheibe mit Weitwinkel und eine Vielzahl von Funktionen und Aufnahmearten lassen Sie innere Kreativität ausdrücken. KODAK PIXPRO Digitalkameras - Erzählen Sie Ihre Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- 5-facher optischer Zoom
- 28-mm-Weitwinkel
- 16 MP
- 2.7-Zoll-LCD
- 1080p Full HD-Video
- Lithium-Ionen-Akku
- Flaches Design



Verfügbare Farben:

- SCHWARZ
- ROT
- BLAU

Images are simulated.



KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL KAMERA

TECHNISCHE DATEN FZ55

| | |
|--------------------------------------|---|
| Effektive Bildsensorpixel | 16,35 Megapixel |
| Bildsensorpixel gesamt | 16,76 Megapixel [1/2.3"(CMOS)] |
| Objektiv | |
| Brennweite | 5,1 mm (Weitwinkel) – 25,5 mm (Tele) |
| [35mm-Filmäquivalent] | [28 mm (Weitwinkel) – 140 mm (Tele)] |
| F-Wert | F3,9 (Weitwinkel) – F6,3 (Tele) |
| Objektivkonstruktion | 8 Gruppen, 8 Elemente |
| Optischer Zoom | 5x |
| Fokusreichweite | Normal: (Weitwinkel) 60cm – ∞ (Tele) 100 – ∞ Macro: 5cm – ∞ (nur Weitwinkel) |
| Anti-Händeschütteln | Digitale Bildstabilisierung |
| Digitalzoom | 6-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 30-fach) |
| Anzahl Aufnahmepixel | |
| Foto | (4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080 |
| Film | 1920x1080: 30fps, 1280x720: 60/30fps, 640x480: 30fps; Highspeed-Film 640x480: 120fps |
| Bildkomprimierung | Optimal, Fein, Normal |
| Dateiformat | |
| Foto | Exif 2,3 (JPEG) |
| Film | MOV [Bild: Motion JPEG), Audio: Linear PCM (monaural)] |
| Aufnahmemodi | M, P, Automatisch, Gesichtsverschönerung, Film, panorama, SCN |
| SCN-Modi | ASCN, Landschaft, Sport, Strand, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Nachlandschaft, Schnee, Kinder, Porträt, Party, Nachtporträt, Haustier, Bildstabilisierung |
| Erkennungsfunktionen | Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund |
| Fotonachbesserung | Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung |
| HDR (Hoher Dynamikbereich) | Ja |
| Panorama | 0° – 180° (Legend) |
| LCD-Display | 2,7-Zoll-LCD (230K Pixel) |
| ISO-Empfindlichkeit | Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| AF Methode | Einzel-AF, Multi-AF (TTL, 9-Punkt), Objektverfolgung, Gesichtserkennung |
| Belichtungsmessmethode | Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht) |
| Belichtungssteuermethode | Programm-AE (AE-Sperre verfügbar) |
| Belichtungskorrektur | +/- 3EV in 1/3 Schritten |
| Verschluss- Geschwindigkeit | 1/2000 - 4 Sekunden Manuell: 30 Sekunden) |
| Sequenzaufnahme | Ja |
| Wiedergabemodi | Einzelfoto, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Datum, Zoom (Ca. x2 - x8) |
| Weißabgleichssteuerung | Auto(AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K – 10000K) |
| Blitz | |
| Blitzmethode | Intern |
| Blitzmodus | Auto, Rote-Augen-Entfernung, Füllung/Blitz, Blitz aus, Langsame Synchronisierung, Langsame Synchronisierung + Rote-Augen-Entfernung |
| Aufnahmebereich | (Weitwinkel) ca. 0,3 m – 3,9 m (ISO800); (Tele) ca. 1,2 m – 2,4 m (ISO800) |
| Aufnahmemedien | Interne Erinnerung: ca. 63MB SD/SDHC/SDXC Karte (Bis zu 512GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht] |
| Weitere Funktionen und Merkmale | Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen) |
| Anschlüsse | USB 2.0 (Micro 5-pin USB) |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku LB-012, 3,7V 700mAh, Aufladung in Kamera |
| Aufnahmekapazität (Batterieleistung) | ca. 200 Aufnahmen (basierend auf den CIPA Standards); ungefähr 1h 30min Videolaufzeit (@1080p/30fps) |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Feuchtigkeit: 0 – 90% |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 3,60 x 2,23 x 0,90 in. / 91,5 x 56,5 x 22,9 mm (basierend auf CIPA-Standards) |
| Gewicht | ca. 3,7 oz. / 106g (nur Hauptgerät) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Armband, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Servicekarte |

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2022 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0066.0422.de.03

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:

Siehe: kodakpixpro.com

