



Gebrauchsanweisung

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

# Inhalt

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Gerät auf einen Blick</b>           | <b>3</b>  |
| 1.1      | Lieferumfang                           | 3         |
| 1.2      | Geräte- und Ausstattungsübersicht      | 3         |
| 1.3      | Sonderausstattung                      | 3         |
| 1.4      | Einsatzbereich des Geräts              | 3         |
| 1.5      | Schallemission des Geräts              | 4         |
| 1.6      | Konformität                            | 4         |
| 1.7      | SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung     | 4         |
| 1.8      | EPREL-Datenbank                        | 4         |
| <b>2</b> | <b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Inbetriebnahme</b>                  | <b>6</b>  |
| 3.1      | Aufstellbedingungen                    | 6         |
| 3.2      | Gerätemaße                             | 7         |
| 3.3      | Gerät transportieren                   | 7         |
| 3.4      | Gerät auspacken                        | 7         |
| 3.5      | Transportsicherung entfernen           | 7         |
| 3.6      | Türgriff montieren                     | 7         |
| 3.7      | Gerät aufstellen                       | 7         |
| 3.8      | Gerät ausrichten                       | 8         |
| 3.9      | Aufstellen mehrerer Geräte             | 8         |
| 3.10     | Nach dem Aufstellen                    | 8         |
| 3.11     | Verpackung entsorgen                   | 8         |
| 3.12     | Türanschlagwechsel                     | 8         |
| 3.13     | Tür ausrichten                         | 16        |
| 3.14     | Gerät anschließen                      | 16        |
| 3.15     | Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme) | 16        |
| <b>4</b> | <b>Lagerung</b>                        | <b>17</b> |
| 4.1      | Hinweise zur Lagerung                  | 17        |
| 4.2      | Lagerzeiten                            | 17        |
| <b>5</b> | <b>Bedienung</b>                       | <b>17</b> |
| 5.1      | Bedien- und Anzeigeelemente            | 17        |
| 5.1.1    | Status-Anzeige                         | 17        |
| 5.1.2    | Anzeigesymbole                         | 17        |
| 5.1.3    | Akustische Signale                     | 18        |
| 5.2      | Navigation                             | 18        |
| 5.2.1    | Navigation mit Tasten                  | 18        |
| 5.2.2    | Einstellungs-Menü                      | 18        |
| 5.2.3    | Kunden-Menü                            | 19        |
| 5.2.4    | Werte einstellen                       | 19        |
| 5.2.5    | Allgemeine Regeln                      | 19        |
| 5.3      | Funktionen                             | 19        |
| 5.3.1    | Funktionsübersicht                     | 19        |
| 5.3.2    | Gerät ein- und ausschalten             | 20        |
| 5.3.3    | Temperatur                             | 20        |
| 5.3.4    | SuperFrost                             | 20        |
| 5.3.5    | Display-Sperre                         | 21        |
| 5.3.6    | Erinnerung Wartungsintervall           | 21        |
| 5.3.7    | Sprache                                | 21        |
| 5.3.8    | Temperatureinheit                      | 22        |
| 5.3.9    | Display-Helligkeit                     | 22        |
| 5.3.10   | WLAN-Verbindung                        | 22        |
| 5.3.11   | LAN-Verbindung                         | 23        |
| 5.3.12   | Info                                   | 24        |
| 5.3.13   | Betriebsstunden                        | 24        |
| 5.3.14   | Software                               | 24        |
| 5.3.15   | Abtauen                                | 24        |
| 5.3.16   | Türalarm                               | 25        |
| 5.3.17   | DemoMode                               | 25        |
| 5.3.18   | Werksreset                             | 26        |
| 5.4      | Meldungen                              | 26        |
| 5.4.1    | Warnungen                              | 26        |
| 5.4.2    | Erinnerungen                           | 28        |
| <b>6</b> | <b>Ausstattung</b>                     | <b>28</b> |
| 6.1      | Sicherheitsschloss                     | 28        |
| <b>7</b> | <b>Wartung</b>                         | <b>29</b> |
| 7.1      | Gerät abtauen                          | 29        |
| 7.2      | Gerät reinigen                         | 29        |

|           |                                      |           |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Kundenhilfe</b>                   | <b>29</b> |
| 8.1       | Technische Daten                     | 29        |
| 8.2       | Technische Störung                   | 30        |
| 8.3       | Kundendienst                         | 30        |
| 8.4       | Typenschild                          | 31        |
| <b>9</b>  | <b>Außer Betrieb setzen</b>          | <b>31</b> |
| <b>10</b> | <b>Entsorgung</b>                    | <b>31</b> |
| 10.1      | Gerät für die Entsorgung vorbereiten | 31        |
| 10.2      | Gerät umweltfreundlich entsorgen     | 31        |
| <b>11</b> | <b>Zusatzinformationen</b>           | <b>31</b> |

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

| Symbol | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Anleitung lesen</b><br>Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | <b>Vollständige Anleitung im Internet</b><br>Die ausführliche Anleitung finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:<br><br><i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i> |
|        | <b>Gerät prüfen</b><br>Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | <b>Abweichungen</b><br>Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | <b>Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse</b><br>Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet.<br>Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <b>Videos</b><br>Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

- FFFCsg 4001
- FFFCsg 5501
- FFFCvg 4001
- FFFCvg 5501
- FFFCvg 6501
- FFFsg 4001

- FFFsg 5501
- FFFsg 6501

## 1 Gerät auf einen Blick

### 1.1 Lieferumfang

Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder an den Kundendienst. (siehe 8.3 Kundendienst)

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Standgerät
- Ausstattung \*
- Montagematerial \*
- Gebrauchsanweisung
- Servicebroschüre
- Qualitätszertifikat \*
- Netzkabel

### 1.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht

FFFCsg 4001  
FFFsg 4001

FFFCvg 4001




Fig. 1 Beispielhafte Darstellung

- |                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| (1) Typenschild  | (4) Bodenrost                            |
| (2) Auflageroste | (5) Schloss                              |
| (3) Stellfüße    | (6) Bedienelemente und Temperaturanzeige |

FFFCsg 5501  
FFFsg 5501  
FFFsg 6501

FFFCvg 5501  
FFFCvg 6501




Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

- |                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| (1) Typenschild  | (5) Schloss                              |
| (2) Auflageroste | (6) Bedienelemente und Temperaturanzeige |
| (3) Stellfüße    | (7) Drahtkorb                            |
| (4) Bodenrost    | (8) Drahtkorb Bodenrost                  |




Fig. 3 Beispielhafte Darstellung

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| (1) LAN Schnittstelle | (2) Tragehilfe |
|-----------------------|----------------|

### 1.3 Sonderausstattung

#### Hinweis

Sie erhalten Zubehör über den Kundendienst (siehe 8.3 Kundendienst) und im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### SmartModule

Das Gerät kann mit einem SmartModule ausgerüstet werden.

Es handelt sich dabei um eine WLAN-/ und LAN-Schnittstelle für die Verbindung zwischen dem Gerät und einem externen Dokumentations- und Alarmsystem wie z. B. Liebherr SmartMonitoring.

### 1.4 Einsatzbereich des Geräts

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Gefrierschrank eignet sich für die professionelle Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln. Dieses Gerät ist nicht für die

# Allgemeine Sicherheitshinweise

Ausstellung oder Entnahme von Lebensmitteln durch Kunden bestimmt.

Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

## Vorhersehbare Fehlanwendung

Folgende Anwendungen sind ausdrücklich verboten:

- Lagerung und Kühlung von:
  - Chemisch instabilen, brennbaren oder ätzenden Substanzen
  - Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Einsatz im Freien oder in Feuchte- und Spritzwasserbereichen

Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts führt zu Schädigung oder Verderb der eingelagerten Ware.

## Klimaklassen

Die für Ihr Gerät zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.




Fig. 4 Typenschild

(X) Diese Klimaklasse gibt an, bei welchen Umgebungsbedingungen das Gerät sicher betrieben werden kann.

| Klima-klasse (X) | max. Raumtemperatur in °C | max. rel. Luftfeuchtigkeit in % |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 3                | +25                       | 60                              |
| 4                | +30                       | 55                              |
| 5                | +40                       | 40                              |
| 7                | +35                       | 75                              |

## Hinweis

Die minimal zulässige Raumtemperatur am Aufstellort ist +10 °C.

Bei Grenzbedingungen kann sich an der Glastür (je nach Ausstattung) und an den Seitenwänden leichte Kondensation bilden.

## 1.5 Schallemission des Geräts

Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel während des Betriebs des Gerätes liegt unter 70 dB(A) (Schalleistung rel. 1 pW).

## 1.6 Konformität

Der Kältemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprüft.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

## 1.7 SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung

Unter nachfolgendem Link können Sie prüfen, ob Ihr Gerät SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung enthält: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.8 EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.

# 2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.

Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Gebrauchsanweisung an den Nachbesitzer weiter.

Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.

## Gefahren für den Benutzer:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von

Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen.
- Wenn das Gerät vom Netz getrennt wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.
- Im Fehlerfall Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
- **WARNUNG:** Die Netzanschlussleitung nicht beschädigen. Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
- **WARNUNG:** Mehrfach-Steckdosen/-Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z. B. Halogen-Trafos) dürfen nicht an der Rückseite von Geräten platziert und betrieben werden.
- **WARNUNG:** Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbauehäuse nicht verschließen.
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät nur vom Kundendienst oder anderem dafür ausgebildeten Fachpersonal ausführen lassen.
- Gerät nur nach den Angaben der Anweisung montieren, anschließen und entsorgen.

## Brandgefahr:

- Das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) ist umweltfreundlich, aber brennbar. Entweichendes Kältemittel kann sich entzünden.
  - **WARNUNG:** Kältekreislauf nicht beschädigen.
  - Im Geräteinnenraum nicht mit Zündquellen hantieren.
  - **WARNUNG:** Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
  - Wenn Kältemittel entweicht: Offenes Feuer oder Zündquellen in der Nähe der Austrittsstelle beseitigen. Raum gut lüften. Kundendienst benachrichtigen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen betreiben.
- Kein Benzin oder andere brennbare Gase und Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes lagern oder einsetzen.
- Im Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern. Entsprechende Sprühdosen sind erkennbar an

der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol. Eventuell austretende Gase können sich durch elektrische Bauteile entzünden.

- Brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen vom Gerät fernhalten, damit diese das Gerät nicht in Brand setzen.
- Alkoholische Getränke oder sonstige Alkohol enthaltende Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austretender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile entzünden.

## Absturz- und Umkippgefahr:

- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen.

## Gefahr von Erfrierungen, Taubheitsgefühlen und Schmerzen:

- Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut vermeiden oder Schutzmaßnahmen ergreifen, z. B. Handschuhe verwenden.

## Verletzungs- und Beschädigungsgefahr:

- **WARNUNG:** Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- **WARNUNG:** Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Unter der Abdeckung befinden sich stromführende Teile.
- **ACHTUNG:** Gerät darf nur mit Original-Zubehör des Herstellers oder mit vom Hersteller freigegebenem Zubehör anderer Anbieter betrieben werden. Der Benutzer trägt das Risiko bei Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör.

## Quetschgefahr:

- Beim Öffnen und Schließen der Tür nicht in das Scharnier greifen. Finger können eingeklemmt werden.

## Qualifikation Fachpersonal:

Fachpersonal sind Personen, die durch ihre fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und ausüben und mögliche Gefahren erkennen können. Sie müssen eine Ausbildung, Unterweisung und Berechtigung zum Arbeiten am Gerät haben.

## Symbole am Gerät:



Das Symbol kann sich auf dem Kompressor befinden. Es bezieht sich auf das Öl im Kompressor und weist auf folgende Gefahr hin: **Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.** Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine Gefahr.



**WARNUNG:** Brandgefahr / brennbare Materialien. Das Symbol befindet sich am Verdichter und kennzeichnet die Gefahr vor feuergefährlichen Stoffen. Den Aufkleber nicht entfernen.



Dieser oder ein ähnlicher Aufkleber kann sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Er verweist darauf, dass sich in der Tür und/oder im Gehäuse Vakuumisolierpaneele (VIP) oder Perlitpaneele befinden. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Den Aufkleber nicht entfernen.

**Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln:**

|  |                 |                                                                                                                                                   |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEFAHR</b>   | Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird. |
|  | <b>WARNUNG</b>  | Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.             |
|  | <b>VORSICHT</b> | Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.      |
|  | <b>ACHTUNG</b>  | Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.                                   |
|  | <b>Hinweis</b>  | Kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.                                                                                                        |

## 3 Inbetriebnahme

### 3.1 Aufstellbedingungen



#### WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!  
Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.

#### 3.1.1 Aufstellort



#### WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!  
Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.

- Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- Optimaler Aufstellort ist ein trockener und gut belüfteter Raum.
- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden. Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m<sup>3</sup> groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Der Boden am Standort muss waagrecht und eben sein.
- Der Aufstellort muss für das Gerätegewicht inklusive der maximalen Einlagerung tragfähig sein. (siehe 8.1 Technische Daten)

#### 3.1.2 Elektrischer Anschluss



#### WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!  
Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geräterückseite berührt, kann die Vibration des Geräts das Netzkabel oder den Stecker beschädigen, sodass es zu einem Kurzschluss führt.

- Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.

## 3.2 Gerätemaße




Fig. 5

| Modell      | A       | B      | C      | D       | E     |
|-------------|---------|--------|--------|---------|-------|
| FFFCsg 4001 | 1884 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 mm |
| FFFCsg 5501 | 1818 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm |
| FFFCvg 4001 | 1884 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 mm |
| FFFCvg 5501 | 1818 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm |
| FFFCvg 6501 | 2018 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm |
| FFFsg 4001  | 1884 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 mm |
| FFFsg 5501  | 1818 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm |
| FFFsg 6501  | 2018 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm |

**A** = Gerätehöhe inklusive Füße / Rollen

**B** = Gerätebreite ohne Griff

**C** = Gerätetiefe ohne Griff

**D** = Gerätetiefe bei geöffneter Tür

**E** = Scharnierhöhe

| Modell      | Nutzinhalt                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| FFFCsg 4001 | (siehe 1.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht) Typenschild |
| FFFCsg 5501 |                                                           |
| FFFCvg 4001 |                                                           |
| FFFCvg 5501 |                                                           |
| FFFCvg 6501 |                                                           |
| FFFsg 4001  |                                                           |
| FFFsg 5501  |                                                           |
| FFFsg 6501  |                                                           |

## 3.3 Gerät transportieren

- Bei Erstinbetriebnahme: Gerät verpackt transportieren.

- Bei Transport nach Erstinbetriebnahme (z. B. Umzug): Gerät unbeladen transportieren.
- Gerät stehend transportieren.
- Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

## 3.4 Gerät auspacken

- Prüfen Sie das Gerät und die Verpackung auf Transportschäden. Wenden Sie sich unverzüglich an den Lieferanten, falls Sie irgendwelche Schäden vermuten. Das Gerät nicht an die Spannungsversorgung anschließen.
- Entfernen Sie sämtliche Materialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.

## 3.5 Transportsicherung entfernen




Fig. 6

- Lasche Fig. 6 (1) nach vorne ziehen.
- Transportsicherung Fig. 6 (2) nach oben abziehen.
- ▷ Grundhalter bleibt am Gerät.

## 3.6 Türgriff montieren




Fig. 7

- Griff aus dem Beipack mit den beiliegenden Schrauben Fig. 7 (1) an der Tür anbringen.
- Abdeckung Fig. 7 (2) aufsetzen.

## 3.7 Gerät aufstellen



**VORSICHT**

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

- Gerät mit 2 Personen aufstellen.





## VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Die Tür kann an der Wand anschlagen und dadurch beschädigt werden. Bei Glastüren kann das beschädigte Glas zu Verletzungen führen!

► Tür vor dem Anschlagen an der Wand schützen. Türstopper, z.B. Filzstopper, an der Wand anbringen.

► Alle benötigten Bauteile (zum Beispiel Netzkabel) an der Rückseite vom Gerät anschließen und zur Seite führen.

## Hinweis

Kabel können beschädigt werden!

► Kabel beim Zurückschieben nicht einklemmen.

► Gerät entweder frei im Raum oder direkt an einer Wand aufstellen.

## 3.8 Gerät ausrichten

### ACHTUNG

Verformung des Gerätekorpus und Tür schließt nicht.

► Gerät horizontal und vertikal ausrichten.

► Bodenunebenheiten mit den Stellfüßen ausgleichen.



## WARNUNG

Unsachgemäße Höheneinstellung des Stellfußes!

Schwere bis tödliche Verletzungen. Durch falsche Höheneinstellung kann sich das Unterteil des Stellfußes lösen und das Gerät kippen.

► Den Stellfuß nicht zu weit herausdrehen.




Fig. 8 \*




Fig. 9 Der Stellfuß ist von A = 150mm bis 180mm verstellbar.\*

### Gerät anheben:

► Stellfuß im Uhrzeigersinn drehen.

### Gerät absenken:

► Stellfuß gegen Uhrzeigersinn drehen.

## 3.9 Aufstellen mehrerer Geräte

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Kondenswasser zwischen den Seitenwänden!

► Das Gerät nicht direkt neben einem weiteren Kühlgerät aufstellen.

► Geräte im Abstand von 3 cm zwischen den Geräten aufstellen.

► Mehrere Geräte nur bis Temperaturen von 35 °C und 65 % Luftfeuchte nebeneinander aufstellen.

► Bei höherer Luftfeuchte Abstand zwischen den Geräten vergrößern.




Fig. 10 Side-by-Side-Aufstellung

### Hinweis

Ein Side-by-Side-Kit ist als Zubehör über den Liebherr-Kundendienst erhältlich. (siehe 8.3 Kundendienst)

## 3.10 Nach dem Aufstellen

► Schutzfolien von der Gehäuseaußenseite abziehen.

► Gerät reinigen. (siehe 7.2 Gerät reinigen)

► Bei Bedarf: Gerät desinfizieren.

► Rechnung aufbewahren, um bei Serviceleistungen Geräte- und Händlerdaten zur Verfügung zu haben.

## 3.11 Verpackung entsorgen



## WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

► Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen\*

► Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.



## 3.12 Türanschlagwechsel

### Werkzeug






Fig. 11



## WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unfachmännischen Türanschlagwechsel!

- Türanschlagwechsel nur von Fachpersonal ausführen lassen.



## WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch hohes Türgewicht!

- Umbau nur durchführen, wenn Sie ein Gewicht von 25 kg tragen können.
- Umbau nur mit zwei Personen durchführen.

## ACHTUNG

Stromführende Teile!

Beschädigung elektrischer Bauteile.

- Netzstecker ziehen, bevor der Türanschlagwechsel durchgeführt wird.

- Tür öffnen.




Fig. 12

- Vordere Abdeckungen Fig. 12 (1) innen ausrasten und zur Seite abnehmen.
- Obere Abdeckung Fig. 12 (2) nach oben abnehmen.




Fig. 13

- Mittlere Abdeckung ausrasten und abnehmen.




Fig. 14

- Stecker Fig. 14 (1) von Platine abstecken.




Fig. 15

- Stecker Fig. 15 (1) auf Platine umstecken.




Fig. 16

- Schließhaken Fig. 16 (1) abschrauben.
- Abdeckung Fig. 16 (2) mit einem kleinen Schraubendreher ausrasten und abnehmen.




Fig. 17

- Stecker aus Steckerhalterung entfernen.




Fig. 18 Die Einbauposition der Steckerhalterung kann um 180° gedreht sein.

- Steckerhalterung ausrasten.




Fig. 19

- Steckerhalterung Fig. 19 (1) auf Gegenseite einrasten.




Fig. 20

- Schloss und Abdeckung jeweils auf Gegenseite umsetzen.

## ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!

- Tür festhalten.




Fig. 21

- Scharnierwinkel Fig. 21 (1) abschrauben.
- Tür inklusive Scharnierwinkel Fig. 21 (2) circa 200 mm gerade nach oben heben und abnehmen.
- Tür vorsichtig auf einer weichen Unterlage ablegen.




Fig. 22

- Kabel vorsichtig herausziehen.




Fig. 23

- Scharnierwinkel herausziehen.




Fig. 24

- Scharnierbuchse Fig. 24 (1) mit den Fingern herausziehen.
- Abdeckstopfen Fig. 24 (2) vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher anheben und herausziehen.




Fig. 25

- Scharnierbuchse und Abdeckstopfen jeweils auf der Gegenseite einsetzen (die abgeflachten Seiten zeigen nach außen).




Fig. 26 Geschäumte Tür

- Blenden abnehmen.
- Griff abschrauben.




Fig. 28 Geschäumte Tür

- Griff auf Gegenseite anschrauben.
- Blenden anbringen.




Fig. 27

- Stopfen auf Gegenseite umsetzen.




Fig. 29

- Schließwinkel auf Gegenseite umsetzen.

## Hinweis

Löcher sind vormarkiert und mit den selbstschneidenden Schrauben zu durchstoßen.




Fig. 30

- Scharnierwinkel auf Gegenseite umsetzen.



## WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch herauskippende Tür!

- Lagerbolzen mit angegebenem Drehmoment anziehen.




Fig. 31

- Bolzen Fig. 31 (1) im Scharnierwinkel umsetzen.
- Bolzen Fig. 31 (2) mit **Drehmoment von 12 Nm** anziehen.
- Scharnierwinkel wieder abschrauben.

## ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch gespannte Feder!

- Türschließsystem nicht zerlegen Fig. 32 (1).




Fig. 32

- Schließsystem Fig. 32 (2) drehen, bis es klickt.
- Vorspannung vom Schließsystem ist gelöst.
- Scharnierwinkel Fig. 32 (3) abschrauben.




Fig. 33

- Türschließsystem im Scharnierwinkel umsetzen.
- Darauf achten, dass beim Einsetzen die Bolzenabschrägung Fig. 33 (1) zum runden Loch zeigt.




Fig. 34

- Abdeckplatte auf Gegenseite umsetzen.




Fig. 35

- Scharnierwinkel auf Gegenseite anschrauben.

## Hinweis

Die korrekte Ausrichtung und Vorspannung ist wichtig für die Funktion des Schließsystems.




Fig. 36 Linksanschlag (A) / Rechtsanschlag (B)

- Schließsystem gegen den Widerstand drehen, bis der Steg des Schließsystems Fig. 36 (1) nach außen zeigt.
- ▷ Schließsystem bleibt selbstständig in dieser Position stehen.
- ▷ Schließsystem ist ausgerichtet und vorgespannt.




Fig. 37

- Scharnierwinkel in die Tür einsetzen.




Fig. 38

- Kabel vorsichtig durchstecken.

## ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!

- Tür festhalten.




Fig. 39

- Tür mit einer zweiten Person vom Boden aufheben.
- Tür im 90° geöffnetem Zustand vorsichtig auf das Schließsystem aufsetzen.

## ACHTUNG

Sachschäden durch falsche Montage!

- Kabel beim Montieren des Scharnierwinkels nicht klemmen.




Fig. 40

- Kabel durch die Ausparung des Scharnierwinkels führen und vorsichtig verlegen Fig. 40 (1).
- Scharnierwinkel Fig. 40 (2) anschrauben.




Fig. 41

- Stecker Fig. 41 (1) in Steckerhalterung einstecken.




Fig. 42

- Stecker Fig. 42 (1) an Platine anstecken.




Fig. 43

- Abdeckung aufsetzen.




Fig. 44

- Schließhaken anschrauben.




Fig. 45

- Tür aufschließen.




Fig. 46

- Mittlere Abdeckung einrasten.






Fig. 47

- Vordere Abdeckungen Fig. 47 (1) seitlich einhaken und innen aufrasten.
- Obere Abdeckung Fig. 47 (2) von oben aufrasten.
- Tür schließen.
- ▷ Der Türanschlag ist gewechselt.

## 3.13 Tür ausrichten

Wenn die Tür nicht gerade ist, dann können Sie die Tür am unteren Scharnierwinkel justieren.




Fig. 48

- Mittlere Schraube am unteren Scharnierwinkel entfernen.




Fig. 49

- Beide Schrauben leicht lösen und Tür mit Scharnierwinkel nach rechts oder links verschieben.
- Schrauben bis zum Anschlag festziehen (mittlere Schraube wird nicht mehr benötigt).
- ▷ Die Tür ist gerade ausgerichtet.


## 3.14 Gerät anschließen



### WARNUNG

Unsachgemäßes Anschließen!  
Brandgefahr.

- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Keine Verteilerleisten verwenden.



### ACHTUNG

Unsachgemäßes Anschließen!  
Beschädigung der Elektronik.

- Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.

### Hinweis

Ausschließlich mitgelieferte Netzanschlussleitung verwenden.

- Eine längere Netzanschlussleitung kann beim Kundendienst bestellt werden. (siehe 8.3 Kundendienst)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Gerät nur mit **Wechselstrom** betreiben.
- Die zulässige Spannung und Frequenz ist am Typenschild aufgedruckt. Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Geräteübersicht ersichtlich. (siehe 1.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht)
- Steckdose ist vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert.
- Auslösestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.
- Steckdose ist leicht zugänglich.
- Elektrischen Anschluss prüfen.
- Gerätestecker auf der Rückseite des Gerätes einstecken. Auf richtiges Einrasten achten.
- Netzstecker an die Spannungsversorgung anschließen.
- ▷ Anzeige wechselt zum Standby-Symbol.

## 3.15 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät ist aufgestellt und angeschlossen.
- Alle Klebestreifen, Klebe- und Schutzfolien sowie Transportsicherungen im und am Gerät sind entfernt.




Fig. 50 Startvorgang

Das Standby-Symbol blinkt, bis der Startvorgang beendet ist.

Das Display zeigt das Standby-Symbol an.

Wenn das Gerät mit Werkseinstellung ausgeliefert wird, muss bei Inbetriebnahme zuerst die Bildschirmsprache gewählt werden.

Folgende Sprachen sind verfügbar:

- Englisch

- Spanisch
- Französisch
- Deutsch
- Niederländisch
- Dänisch
- Italienisch
- Polnisch
- Tschechisch




Fig. 51

► Handlungsschritte (siehe Fig. 1911) durchführen.




Fig. 52

► Das Gerät ist eingeschaltet, sobald die Temperatur im Display erscheint.

## 4 Lagerung

### 4.1 Hinweise zur Lagerung

#### Hinweis

Das Nichtbefolgen dieser Vorgaben kann zum Verderb von Lebensmitteln führen.




Fig. 53

Beim Einlagern beachten:

- Wenn Abstellroste Fig. 53 (1) versetzbar sind, je nach Höhe anpassen.
- Maximale Beladung beachten. (siehe 8.1 Technische Daten)
- Gerät erst beladen, sobald die Lagertemperatur erreicht wurde (Einhaltung Kühlkette).
- Kühlgut darf den Verdampfer an der Rückwand nicht berühren.
- Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern aufbewahren.

- Rohes Fleisch oder roher Fisch in sauberen, geschlossenen Behältern verpacken, sodass sie andere Lebensmittel nicht berühren oder sie nicht auf andere Lebensmittel tropfen können.
- Kühlgut mit Abstand lagern, damit die Luft gut zirkulieren kann.

### 4.2 Lagerzeiten

Es gilt das auf der Verpackung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum als Richtwert für die Lagerzeit.

## 5 Bedienung

### 5.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Das Display ermöglicht einen schnellen Überblick über den aktuellen Gerätezustand, die Temperatureinstellung, den Zustand von Funktionen und Einstellungen sowie Alarm- und Fehlermeldungen.

Die Bedienung erfolgt durch Navigationspfeile und Bestätigungs-Symbol.

Es können Funktionen aktiviert oder deaktiviert und Einstellungs-werte verändert werden.




Fig. 54 Display

(1) Status-Anzeige

(2) Navigationspfeil rückwärts

(3) Navigationspfeil vorwärts

(4) Bestätigen

#### 5.1.1 Status-Anzeige




Fig. 55 Status-Anzeige mit Soll-Temperatur

Die Status-Anzeige zeigt die Soll-Temperatur an und ist die Ausgangsanzeige. Von dort aus erfolgt die Navigation zu den Funktionen und Einstellungen. (siehe 5.2 Navigation) Die Status-Anzeige kann unterschiedliche Anzeigesymbole darstellen.

#### 5.1.2 Anzeigesymbole

Die Anzeigesymbole geben Auskunft über den aktuellen Gerätezustand.

| Symbol                                                                              | Gerätezustand                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Standby</b><br>Gerät ist ausgeschaltet.                                                                        |
|    | <b>Pulsierendes Symbol</b> <b>Standby-Symbol</b><br>Gerät fährt hoch.                                             |
|    | <b>Pulsierende Temperatur</b><br>Zieltemperatur noch nicht erreicht. Gerät kühlt auf die eingestellte Temperatur. |
|    | <b>Temperaturanzeige</b><br>Gerät zeigt die eingestellte Temperatur an.                                           |
|    | <b>Wechselnde Anzeige Temperatur/Defrost-Symbol mit weißem Balken*</b><br>Gerät ist in manueller Abtauung*        |
|    | <b>D in der Anzeige</b><br>Gerät ist im DemoMode.                                                                 |
|   | <b>Erinnerung Wartung</b><br>Das eingestellte Zeitintervall ist abgelaufen.                                       |
|  | <b>Blinkendes Symbol</b><br>Ein Fehler ist noch aktiv.                                                            |
|  | <b>Fehlersymbol</b><br>Gerät ist im Fehlerzustand.                                                                |
|  | <b>Weißer Balken unten</b><br>Untermenü                                                                           |
|  | <b>Weißer Balken oben</b><br>Voreinstellung, aktive Einstellung oder aktiver Wert                                 |
|  | <b>Zunehmender Balken</b><br>Taste 3 Sekunden drücken, um Einstellung zu aktivieren.                              |
|  | <b>Abnehmender Balken</b><br>Taste 3 Sekunden drücken, um Einstellung zu deaktivieren.                            |

Symbole der Status-Anzeige

## 5.1.3 Akustische Signale

Ein Signal ertönt in folgenden Fällen:

- Wenn eine Funktion oder ein Wert bestätigt wird.
- Wenn eine Funktion oder ein Wert entweder nicht aktiviert oder deaktiviert werden kann.


- Sobald ein Fehler auftritt.
- Bei einer Alarmmeldung.

Die Alarmtöne lassen sich im Kundenmenü ein- und ausschalten.

## 5.2 Navigation

Zugang zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie durch die Navigation im Menü. Die Bedienung des Geräts erfolgt über die Tasten neben der Anzeige.

### 5.2.1 Navigation mit Tasten

| Anzeige und Taste                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Navigationspfeil vorwärts</b><br>Schaltet ein Menü (Untermenü) weiter.<br>Nach der letzten Menü-Seite erscheint wieder die erste Menü-Seite.                |
|    | <b>Navigationspfeil rückwärts</b><br>Kurzes Drücken: Schaltet ein Menü (Untermenü) zurück.<br>Langes Drücken (3 Sekunden): Schaltet zurück zur Status-Anzeige. |
|    | <b>Blättern</b><br>Mehrmaliges Drücken: Blättert im Menü (Untermenü).                                                                                          |
|  | <b>Bestätigen</b><br>Funktion aktivieren / deaktivieren.<br>Untermenü öffnen.<br>Auswahl bestätigen. Die Anzeige wechselt zurück in das Menü.                  |
|   | <b>Zurück</b><br>Springt eine Menüebene zurück.                                                                                                                |

### 5.2.2 Einstellungs-Menü

Das Einstellungs-Menü ermöglicht den Zugriff auf folgende Funktionen:

- Temperatur (siehe 5.3.3 Temperatur )
- Türalarm (siehe 5.3.16 Türalarm )
- Erinnerung Wartungsintervall (siehe 5.3.6 Erinnerung Wartungsintervall )
- Sprache (siehe 5.3.7 Sprache )
- Temperatureinheit (siehe 5.3.8 Temperatureinheit )
- Display-Helligkeit (siehe 5.3.9 Display-Helligkeit )
- LAN-Verbindung (siehe 5.3.11 LAN-Verbindung ) \*
- WLAN-Verbindung (siehe 5.3.10 WLAN-Verbindung ) \*
- Display-Sperre (siehe 5.3.5 Display-Sperre )
- SuperFrost (siehe 5.3.4 SuperFrost )
- Gerät ausschalten (siehe 5.3.2 Gerät ein- und ausschalten )

## Einstellungs-Menü aufrufen

- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 56

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1916) durchführen.
- ▷ Das Einstellungs-Menü ist geöffnet. Von hier aus erreichen Sie alle oben genannten Funktionen.

## 5.2.3 Kunden-Menü

Das Kunden-Menü ermöglicht den Zugriff auf folgende Funktionen durch die Eingabe des Zahlencodes **151**:

- Betriebsstunden (siehe 5.3.13 Betriebsstunden )
- Software-Version (siehe 5.3.14 Software )
- Defrost-Info (siehe 5.3.15 Abtauen ) \*
- DemoMode (siehe 5.3.17 DemoMode )
- Werksreset (siehe 5.3.18 Werksreset )

## Kunden-Menü aufrufen

- Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation) .
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 57

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1917) durchführen.
- ▷ Das Kundenmenü ist geöffnet. Von hier aus erreichen Sie alle spezifischen Menüs.

## 5.2.4 Werte einstellen

Anzeigewerte können im Untermenü in Kombination mit dem Navigationspfeil eingestellt werden:

| Anzeige und Taste | Beschreibung       |
|-------------------|--------------------|
|                   | Erhöht einen Wert. |

| Anzeige und Taste | Beschreibung           |
|-------------------|------------------------|
|                   | Verringert einen Wert. |

## 5.2.5 Allgemeine Regeln

Zusätzlich zu den vorhandenen Tasten gibt es folgende allgemeine Regeln:

- Nachdem ein Wert ausgewählt wurde, wird die Anzeige für 2 Sekunden angezeigt, bevor sie eine Ebene zurückspringt.
- Wenn nach 10 Sekunden keine Auswahl erfolgt, wechselt die Anzeige zur Status-Anzeige.
- Wenn eine Auswahl im Untermenü bestätigt wird, wechselt die Anzeige zurück in das Menü.

## 5.3 Funktionen

### 5.3.1 Funktionsübersicht

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | Gerät ein-/ausschalten                       |
|  | Manuelles Starten der automatischen Abtaung* |
|  | Einstellungen                                |
|  | Info                                         |
|  | Temperatur                                   |
|  | Türalarm                                     |
|  | Erinnerung Wartungsintervall                 |
|  | Sprache                                      |
|  | Temperatureinheit                            |
|  | Bildschirmhelligkeit                         |
|  | LAN *                                        |
|  | WLAN *                                       |
|  | SuperFrost                                   |



Display lock Displaysperre



Hours Betriebsstunden



Software Software



Demo DemoMode



Factory res. Werkseinstellungen zurücksetzen

## 5.3.2 Gerät ein- und ausschalten



Diese Einstellung ermöglicht, das gesamte Gerät ein- und auszuschalten.

### Gerät einschalten

Ohne aktivierten DemoMode:



Fig. 58

► Handlungsschritte durchführen.

Mit aktiviertem DemoMode:




Fig. 59

► Handlungsschritte durchführen.

### Hinweis

DemoMode vor Ablauf des Countdowns deaktivieren.




Fig. 60

► Die Temperaturanzeige erscheint im Display.

### Gerät ausschalten

- Einstellungs-Menü aufrufen. (siehe 5.2 Navigation)
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 61

- Handlungsschritte durchführen.
- ▷ Display zeigt Standby-Symbol an.
- ▷ Display schaltet sich nach ungefähr 10 Minuten aus.

## 5.3.3 Temperatur



Die Temperatur ist abhängig von folgenden Faktoren:

- der Häufigkeit des Türöffnens
- der Dauer des Türöffnens
- der Raumtemperatur des Aufstellorts
- der Art, Temperatur und Menge des Gefriergutes

### Hinweis

In manchen Bereichen des Innenraumes kann die Lufttemperatur von der Temperaturanzeige abweichen.

Mit der richtigen Temperatur bleibt Gefriergut länger haltbar. Überflüssiges Wegwerfen kann somit vermieden werden.

### Temperatur einstellen

- Einstellungs-Menü aufrufen. (siehe 5.2 Navigation)
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 62 Temperaturwechsel von -15°C auf -16°C

- Handlungsschritte durchführen.
- ▷ Temperatur ist eingestellt.

## 5.3.4 SuperFrost



Mit dieser Funktion schalten Sie auf höchste Gefrierleistung. Damit erreichen Sie tiefere Gefriertemperaturen.

Anwendung:

- Frische Lebensmittel schnell bis auf den Kern durchfrieren. Dies stellt sicher, dass Nährwert, Aussehen und Geschmack der Lebensmittel erhalten bleiben.
- Kältereserven in eingelagertem Gefriergut erhöhen, bevor das Gerät abgetaut wird.

SuperFrost schaltet sich automatisch zwischen 8 und 65 Stunden ab, abhängig von der Menge der eingelegten Lebensmittel.

## SuperFrost aktivieren

- Einstellungs-Menü aufrufen. (siehe 5.2 Navigation)
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.





Fig. 63

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1923) durchführen.
- ▷ SuperFrost ist aktiviert.

## SuperFrost deaktivieren

- Einstellungs-Menü aufrufen. (siehe 5.2 Navigation)
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.



*Fig. 64*

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1924) durchführen.
- ▷ SuperFrost ist deaktiviert.

### 5.3.5 Display-Sperre

Diese Einstellung vermeidet die versehentliche Bedienung des Geräts.

Anwendung:

- Unbeabsichtigte Änderung von Einstellungen und Funktionen vermeiden.
- Unbeabsichtigtes Ausschalten des Geräts vermeiden.
- Unbeabsichtigte Temperatureinstellung vermeiden.

## Display-Sperre aktivieren

- Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation) .
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 65

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1925) durchführen.
- ▷ Die Display-Sperre ist aktiviert.
- ▷ Die Status-Anzeige erscheint.

## Display-Sperre deaktivieren




Fig. 66

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1926) durchführen.
- ▷ Die Display-Sperre ist deaktiviert.
- ▷ Die Status-Anzeige erscheint.

### 5.3.6 Erinnerung Wartungsintervall

Einstellung der Zeitspanne, bis an die Wartung erinnert wird.

Folgende Werte können eingestellt werden:

- 7 Tage
- 14 Tage
- 30 Tage
- 60 Tage
- 90 Tage
- 180 Tage
- 360 Tage
- 720 Tage
- 1080 Tage
- Aus

## Erinnerung Wartungsintervall einstellen

Folgende Handlungsschritte beschreiben, wie die Zeitspanne bis zur Wartung eingestellt wird.

- Einstellungs-Menü aufrufen. (siehe 5.2 Navigation)
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 67

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1927) durchführen.
- ▷ Die Zeitspanne, bis an die Wartung erinnert wird, ist eingestellt.
- ▷ Die verbleibende Zeit wird angezeigt.

### 5.3.7 Sprache

Mit dieser Einstellung wird die Sprache der Anzeige eingestellt.

## Sprache einstellen

- **Einstellungs-Menü aufrufen** (siehe 5.2 Navigation).

# Bedienung

- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 68

- Handlungsschritte durchführen.
- ▷ Die gewählte Sprache ist eingestellt.

## 5.3.8 Temperatureinheit



Diese Einstellung ermöglicht, die Temperatureinheit von Grad Celsius zu Fahrenheit und umgekehrt zu ändern.

### Temperatureinheit einstellen

Das Beispiel zeigt, wie Sie die Temperatureinheit von Grad Celsius zu Fahrenheit ändern.

- Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation).
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 69

- Handlungsschritte durchführen.
- ▷ Die Temperatureinheit Fahrenheit ist eingestellt.

## 5.3.9 Display-Helligkeit



Diese Einstellung ermöglicht die stufenweise Einstellung der Display-Helligkeit.

Folgende Helligkeitsstufen können eingestellt werden:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (Voreinstellung)

### Display-Helligkeit einstellen

Folgende Handlungsschritte beschreiben, wie Sie die Display-Helligkeit von z.B. 100 % auf 40 % verringern.

- Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation).
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 70

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1930) durchführen.
- ▷ Die Display-Helligkeit ist entsprechend geändert.

## 5.3.10 WLAN-Verbindung



### Hinweis

Die Nutzung des Liebherr SmartMonitoring Dashboard unter <https://smartmonitoring.liebherr.com> setzt ein installiertes SmartModule und ein gewerbliches MyLiebherr-Konto voraus. Sie können sich während der Online-Inbetriebnahme direkt mit Ihren vorhandenen Anmeldedaten anmelden oder sich neu registrieren und ein Firmenkonto anlegen.

Diese Einstellung stellt eine kabellose Verbindung zwischen dem Gerät und dem Internet her. Die Verbindung wird über das SmartModule gesteuert. Das Gerät kann über das browserbasierte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com) eingebunden und erweiterte Optionen und individuelle Möglichkeiten zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung genutzt werden.

### Hinweis

Sie erhalten Zubehör über den Kundendienst (siehe 8.3 Kundendienst) und im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 71

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- SmartModule Fig. 71 (1) ist eingesetzt.

### Verbindung herstellen

Die Inbetriebnahme und Einrichtung Ihres SmartModule führen Sie online über das [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com) auf Ihrem internetfähigen Endgerät durch.

Auf dem [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com) finden Sie auch Informationen zum nachträglichen Einbau des Smart-Module.



Fig. 72

- Öffnen sie das [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (siehe Fig. 1932) .

Am Kühl- oder Gefriergerät:

- Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation) .
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 73

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1933) durchführen.
- Einrichtungsvorgang auf Ihrem internetfähigen Endgerät fortsetzen: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 74

- Verbindung wird hergestellt (siehe Fig. 1934) .
- ▷ WiFi connecting erscheint. Das Symbol pulsiert.
- Anweisungen des [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) folgen.
- ▷ Verbindung ist hergestellt.

## Verbindung trennen

- Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation) .
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 75

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1935) durchführen.
- ▷ Verbindung ist getrennt.

## Verbindung zurücksetzen

- Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation) .
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 76

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1936) durchführen.
- ▷ Die WiFi-Einstellungen sind auf den Auslieferungszustand zurück gesetzt.

## 5.3.11 LAN-Verbindung



### Hinweis

Die Nutzung des Liebherr SmartMonitoring Dashboard unter <https://smartmonitoring.liebherr.com> setzt ein installiertes SmartModule und ein gewerbliches MyLiebherr-Konto voraus. Sie können sich während der Online-Inbetriebnahme direkt mit Ihren vorhandenen Anmeldedaten anmelden oder sich neu registrieren und ein Firmenkonto anlegen.

Diese Einstellung stellt eine kabelgebundene Verbindung zwischen dem Gerät und dem Internet her. Die Verbindung wird über das SmartModule gesteuert. Das Gerät kann über das browserbasierte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) eingebunden und erweiterte Optionen und individuelle Möglichkeiten zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung genutzt werden.

### Hinweis

Sie erhalten Zubehör über den Kundendienst (siehe 8.3 Kundendienst) und im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 77

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ SmartModule Fig. 77 (1) ist eingesetzt.
- ☐ Ein Netzkabel ist angeschlossen.

## Verbindung herstellen

Die Inbetriebnahme und Einrichtung Ihres SmartModule führen Sie online über das [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) auf Ihrem internetfähigen Endgerät durch.



Auf dem [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) finden Sie auch Informationen zum nachträglichen Einbau des Smart-Module.



Fig. 78

- Öffnen sie das [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (siehe Fig. 1938) .

Am Kühl- oder Gefriergerät:

- Einstellungs-Menü aufrufen. (siehe 5.2 Navigation)
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 79

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1939) durchführen.
- Verbindung wird hergestellt: LAN connecting erscheint. Das Symbol pulsiert.
- Anweisungen des [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) folgen.
- Verbindung ist hergestellt.

## Verbindung trennen

- Einstellungs-Menü aufrufen. (siehe 5.2 Navigation)
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 80

- Handlungsschritte (siehe Fig. 1940) durchführen.
- Verbindung ist getrennt.

## 5.3.12 Info



Diese Anzeige zeigt Model, Seriennummer und Service-nummer des Geräts.

### Info anzeigen

- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 81

- Die Geräteinformation erscheint.

## 5.3.13 Betriebsstunden



Diese Anzeige zeigt die Betriebsstunden des Geräts.

### Betriebsstunden anzeigen

- Kunden-Menü aufrufen .




Fig. 82

- Die Betriebsstunden erscheinen.

## 5.3.14 Software



Diese Anzeige zeigt die Softwareversion des Geräts.

### Softwareversion anzeigen

- Kunden-Menü aufrufen .
- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 83

- Die Softwareversion erscheint.

## 5.3.15 Abtauen



Das Gerät taut im Normalbetrieb automatisch ab.

Anwendung:

- Wenn es im Innenraum zu einer stärkeren Vereisung kommt, kann die automatische Abtaufunktion manuell gestartet werden.

### Manuelles Starten der automatischen Abtauerung

- Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 84

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1944) durchführen.
- ▷ Automatische Abtauung ist gestartet. Nach beendeter Abtauung schaltet das Gerät automatisch wieder in den Normalbetrieb.

## Manuell gestartete Abtauung abbrechen

- ▶ Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 85

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1945) durchführen.
- ▷ Manuell gestartete Abtauung ist abgebrochen. Gerät schaltet automatisch wieder in den Normalbetrieb.

## 5.3.16 Türalarm



Einstellung der Zeitspanne, nach der, bei geöffneter Tür, der Türalarm ertönt.

Folgende Werte können eingestellt werden:

- 15 Sekunden
- 30 Sekunden
- 60 Sekunden
- 90 Sekunden
- 120 Sekunden
- 150 Sekunden
- 180 Sekunden
- Aus

## Türalarm einstellen

Folgende Handlungsschritte beschreiben, wie Sie die Zeitspanne bis zum Türalarm einstellen.

- ▶ Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation) .
- ▶ Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 86

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1946) durchführen.
- ▷ Der Türalarm ist eingestellt.

## Türalarm deaktivieren

Folgende Handlungsschritte beschreiben, wie Sie den Türalarm deaktivieren.

- ▶ Einstellungs-Menü aufrufen (siehe 5.2 Navigation) .
- ▶ Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 87

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1947) durchführen.
- ▷ Der Türalarm ist deaktiviert.



## 5.3.17 DemoMode

### Hinweis

DemoMode aktivieren/deaktivieren entspricht einem Werksreset. (siehe 5.3.18 Werksreset )

Ist das Gerät im DemoMode, erscheint ein "D" links oben in der Status-Anzeige und alle kältetechnischen Funktionen sind deaktiviert. DemoMode ist geeignet für Vorführungen.

## DemoMode aktivieren

- ▶ Kunden-Menü aufrufen .
- ▶ Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 88

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1948) durchführen.
- ▷ DemoMode ist aktiviert.
- ▷ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Starten Sie das Gerät neu. (siehe 3.15 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))

## DemoMode deaktivieren

- ▶ Kunden-Menü aufrufen .
- ▶ Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.




Fig. 89

- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1949) durchführen.
- ▷ DemoMode ist deaktiviert.
- ▷ Gerät ist ausgeschalten.
- ▶ Starten Sie das Gerät neu. (siehe 3.15 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))



## 5.3.18 Werksreset

Diese Funktion ermöglicht, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle bisher vorgenommenen Einstellungen, werden auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt.

### Werksreset durchführen

- ▶ Kunden-Menü aufrufen.

- ▶ Navigationspfeil so oft drücken, bis entsprechende Funktion angezeigt wird.






Fig. 90



- ▶ Handlungsschritte (siehe Fig. 1950) durchführen.
- ▷ Werksreset ist durchgeführt.
- ▷ Gerät ist ausgeschalten.
- ▶ Starten Sie das Gerät neu. (siehe 3.15 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))



## 5.4 Meldungen

### 5.4.1 Warnungen

Warnungen werden akustisch durch einen Signalton und optisch durch ein Symbol im Display angezeigt. Der Signalton verstärkt sich und wird lauter, bis die Meldung quittiert wird.

| Meldung                                                                                                       | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Tür offen</b>        | Die Meldung erscheint, wenn die Tür zu lange geöffnet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tür schließen.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bestätigungstaste drücken.</li> <li>▶ Alarm wird beendet.</li> </ul> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Die Zeit, bis die Meldung erscheint, kann eingestellt werden (siehe 5.3.16 Türalarm).</p>                                                                                                                                                                                        |
| <br><b>Temperaturalarm</b> | <p>Die Meldung erscheint, wenn die Temperatur nicht der eingestellten Temperatur entspricht. Ursache für Temperaturunterschiede kann sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warmes Kühlgut wurde eingelegt.</li> <li>- Beim Umsortieren und Entnehmen von Kühlgut ist zu viel warme Raumluft eingeströmt.</li> <li>- Der Strom ist länger ausgefallen.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bestätigungstaste drücken.</li> <li>▶ Wärmste Temperatur wird angezeigt.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bestätigungstaste drücken.</li> <li>▶ Die aktuelle Temperatur blinkt und die Anzeige wechselt mit dem Temperaturalarm-Symbol bis die eingestellte Temperatur erreicht wird.</li> <li>▶ Qualität des Kühlguts prüfen.</li> </ul> |

| Meldung                                                                                                                         | Ursache                                                                                                                                       | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Error</p> <p><b>Fehler</b></p>             | <p>Gerät ist defekt, ein Gerätefehler besteht oder ein Bauteil des Gerätes weist einen Fehler auf.</p>                                        | <p>▸ Kühlgut umlagern.</p>  <p>▸ Bestätigungstaste drücken.</p>  <p>▸ Fehlercode wird angezeigt.</p>  <p>▸ Bestätigungstaste drücken.</p> <p>▸ Wenn vorhanden, wird weiterer Fehlercode angezeigt.</p> <p><b>oder</b></p> <p>▸ Statusbildschirm mit blinkendem Fehler-</p>  <p>symbol wird angezeigt</p> <p>▸ Drücken der Navigationstasten zeigt Fehlercode(s) erneut an.</p> <p>▸ Fehlercode(s) notieren und Kundendienst kontaktieren.</p> |
|  <p>Power</p> <p><b>Stromausfall</b></p>     | <p>Die Meldung erscheint nach einer Unterbrechung der Stromversorgung, wenn die Temperatur bei Netzzurückkehr über der Alarmgrenze liegt.</p> |  <p>▸ Bestätigungstaste drücken.</p> <p>Wärmste Temperatur und Anzahl der Stromunterbrechungen werden angezeigt.</p>  <p>▸ Bestätigungstaste drücken.</p> <p>▸ Alarm wird beendet und aktuelle Temperatur wird angezeigt.</p> <p>▸ Qualität des Kühlguts prüfen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>WiFi error</p> <p><b>WLAN-Fehler</b></p> | <p>WLAN Verbindung ist unterbrochen.</p>                                                                                                      | <p>▸ Verbindung überprüfen.</p>  <p>▸ Bestätigungstaste drücken.</p> <p>▸ Alarm wird beendet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>WWW-Fehler WLAN</b></p> | <p>Die Meldung erscheint, wenn keine Internetverbindung über WLAN besteht.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Verbindung überprüfen.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Bestätigungstaste drücken.</li> <li>▸ Alarm wird beendet.</li> </ul>               |
|  <p><b>LAN-Fehler</b></p>      | <p>LAN Verbindung ist unterbrochen.</p>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Verbindung und Netzkabel überprüfen.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Bestätigungstaste drücken.</li> <li>▸ Alarm wird beendet.</li> </ul> |
|  <p><b>WWW-Fehler LAN</b></p>  | <p>Die Meldung erscheint, wenn keine Internetverbindung über LAN besteht.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Verbindung überprüfen.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Bestätigungstaste drücken.</li> <li>▸ Alarm wird beendet.</li> </ul>               |

## 5.4.2 Erinnerungen

Erinnerungen erscheinen, wenn dazu aufgefordert wird etwas zu tun. Sie werden akustisch durch einen Signalton und optisch durch ein Symbol im Display angezeigt. Quitting der Meldung durch Drücken der Bestätigungstaste.

| Meldung                                                                                                               | Ursache                                                                                          | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Wartungs-Erinnerung</b></p> | <p>Die Meldung erscheint, wenn der Timer des eingestellten Wartungsintervall abgelaufen ist.</p> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Bestätigungstaste drücken.</li> <li>▸ Alarm wird beendet.</li> </ul> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Der Wartungsintervall kann eingestellt werden (siehe 5.3.6 Erinnerung Wartungsintervall).</p> |

## 6 Ausstattung

### 6.1 Sicherheitsschloss

Das Schloss in der Gerätetür ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet.

#### 6.1.1 Gerät absperren




Fig. 91

- Schlüssel hineindrücken.
- Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Das Gerät ist abgesperrt.

#### 6.1.2 Gerät aufsperrern




Fig. 92

- Schlüssel hineindrücken Fig. 92 (1).
- Schlüssel um 90° im Uhrzeigersinn drehen Fig. 92 (2).
- Das Gerät ist aufgesperrt.

## 7 Wartung

### 7.1 Gerät abtauen



#### WARNUNG

Unsachgemäßes Abtauen des Geräts!

Verletzungen und Beschädigungen.

- ▶ Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- ▶ Keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgeräte, offene Flammen oder Abtausprays verwenden.
- ▶ Eis nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

Um die Energieeffizienz des Geräts zu erhalten, empfehlen wir es in regelmäßigen Abständen oder bei hohem Eisaufbau abzutauen. Für die Vereisung im Innenraum sind der Aufstellungsort (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit), Einstellungen am Gerät und das Benutzerverhalten ausschlaggebend.

Manuell abtauen:

- ▶ Gerät ausschalten. (siehe 5.3.2 Gerät ein- und ausschalten)
- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Kühlgut umlagern.
- ▶ Gerätetür während des Abtauvorgangs offen lassen.
- ▶ Restliches Tauwasser mit einem Tuch aufnehmen und das Gerät reinigen.

### 7.2 Gerät reinigen

#### 7.2.1 Vorbereiten



#### WARNUNG

Kurzschlussgefahr durch stromführende Teile! Stromschlag oder Beschädigung der Elektronik.

- ▶ **Gerät ausschalten.**
- ▶ Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.



#### WARNUNG

Brandgefahr

- ▶ Kältekreislauf nicht beschädigen.

- ▶ Gerät leeren.
- ▶ Netzstecker herausziehen.

#### 7.2.2 Gehäuse reinigen

#### ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung! Beschädigungen am Gerät.

- ▶ Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
- ▶ Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- ▶ Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.



#### WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch heißen Dampf! Heißer Dampf kann zu Verbrennungen führen und die Oberflächen beschädigen.

- ▶ Keine Dampfreinigungsgeräte verwenden!

#### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Kurzschluss!

- ▶ Beim Reinigen des Geräts darauf achten, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Komponenten dringt.
- ▶ Gehäuse mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung lauwarmes Wasser mit Neutralreiniger verwenden. Glasflächen können zusätzlich mit Glasreiniger gereinigt werden.
- ▶ Verflüssigerspirale jährlich reinigen. Wird die Verflüssigerspirale nicht gereinigt, führt dies zu einer erheblichen Verringerung der Effizienz des Gerätes.

#### 7.2.3 Innenraum reinigen



#### WARNUNG

Kurzschlussgefahr durch stromführende Teile! Stromschlag oder Beschädigung der Elektronik.

- ▶ **Gerät ausschalten.**
- ▶ Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.



#### WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch heißen Dampf!

Heißer Dampf kann zu Verbrennungen führen und die Oberflächen beschädigen.

- ▶ Keine Dampfreinigungsgeräte verwenden!

#### ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung!

Beschädigungen am Gerät.

- ▶ Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
- ▶ Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- ▶ Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.

#### Hinweis

Typenschild an der Geräteinnenseite nicht beschädigen oder entfernen. Typenschild ist wichtig für den Kundendienst.

- ▶ Tür öffnen.
- ▶ Gerät leeren.
- ▶ Innenraum und Ausstattungsteile mit lauwarmem Wasser und wenig Spülmittel reinigen. Keine sandhaltigen oder säurehaltigen Putzmittel und keine chemischen Lösungsmittel verwenden.

#### 7.2.4 Nach dem Reinigen

- ▶ Gerät und Ausstattungsteile trockenreiben.
- ▶ Gerät anschließen und einschalten.
- ▶ Wenn die Temperatur ausreichend kalt ist:
- ▶ Kühlgut einlegen.
- ▶ Reinigung regelmäßig wiederholen.
- ▶ Kältemaschine mit Wärmetauscher (Metallgitter an der Rückseite des Gerätes) einmal im Jahr reinigen und entstauben.

## 8 Kundenhilfe

### 8.1 Technische Daten

#### Temperaturbereich

|           |               |
|-----------|---------------|
| Gefrieren | -9 bis -26 °C |
|-----------|---------------|

| Maximale Beladung je Ablage <sup>A)</sup> |              |            |          |
|-------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| Gerätebreite<br>(siehe 3.2 Gerätemaße)    | Auflageroste | Glasplatte | Holzrost |
| 600 mm                                    | 45 kg        | 40 kg      | 45 kg    |
| 750 mm                                    | 60 kg        | 40 kg      | 60 kg    |

A) Bei starker Beladung kann es zu einer leichten Durchbiegung der Ablagen kommen.

| Maximaler Nutzinhalt                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Siehe Nutzinhalt auf dem Typenschild. (siehe 1.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht) |

## 8.2 Technische Störung

Ihr Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass Funktionssicherheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. In diesem Fall müssen Ihnen auch während der Garantiezeit die anfallenden Kosten berechnet werden.

Folgende Störungen können Sie selbst beheben.

### 8.2.1 Gerätefunktion

| Fehler                                        | Ursache                                                             | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät arbeitet nicht.</b>              | → Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                | ▶ Gerät einschalten.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | → Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.            | ▶ Netzstecker kontrollieren.                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | → Die Sicherung der Steckdose ist nicht in Ordnung.                 | ▶ Sicherung kontrollieren.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | → Stromausfall                                                      | ▶ Gerät geschlossen halten.<br>▶ Lebensmittel schützen: Kühlakku oben auf Lebensmittel legen oder einen dezentralen Gefrierschrank benutzen, falls der Stromausfall länger andauert.<br>▶ Aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren. |
|                                               | → Der Gerätestecker steckt nicht richtig im Gerät.                  | ▶ Gerätestecker kontrollieren.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Temperatur ist nicht ausreichend kalt.</b> | → Die Gerätetür ist nicht richtig geschlossen.                      | ▶ Gerätetür schließen.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | → Die Be- und Entlüftung ist nicht ausreichend.                     | ▶ Lüftungsgitter freimachen und reinigen.                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | → Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.                              | ▶ Achten Sie auf richtige Umgebungsbedingungen: (siehe 1.4 Einsatzbereich des Geräts)                                                                                                                                                      |
|                                               | → Das Gerät wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.                 | ▶ Abwarten, ob sich die erforderliche Temperatur von allein wieder einstellt. Falls nicht, an den Kundendienst wenden (siehe 8.3 Kundendienst).                                                                                            |
|                                               | → Die Temperatur ist falsch eingestellt.                            | ▶ Temperatur kälter einstellen und nach 24 Stunden kontrollieren.                                                                                                                                                                          |
|                                               | → Das Gerät steht zu nahe an einer Wärmequelle (Herd, Heizung etc). | ▶ Standort des Geräts oder der Wärmequelle verändern.                                                                                                                                                                                      |

## 8.3 Kundendienst

Prüfen Sie zunächst, ob Sie den Fehler selber beheben können. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Die Adresse entnehmen Sie bitte der beiliegenden Broschüre „Liebherr-Service“.



### WARNUNG

Unfachmännische Reparatur!  
Verletzungen.

- ▶ Reparaturen und Eingriffe am Gerät und der Netzanschlussleitung, die nicht ausdrücklich genannt sind (siehe 7 Wartung), nur vom Kundendienst ausführen lassen.
- ▶ Beschädigte Netzanschlussleitung nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen.
- ▶ Bei Geräten mit Kaltgerätestecker darf der Wechsel vom Kunden vorgenommen werden.

## 8.3.1 Kundendienst kontaktieren

Sicherstellen, dass folgende Geräteinformationen bereit liegen:

- ☐ Gerätebezeichnung (Model und Index)
- ☐ Service-Nr. (Service)
- ☐ Serial-Nr. (S-Nr.)

► Geräteinformationen über das Display abrufen (siehe 5.3.12 Info).

-oder-

► Geräteinformationen dem Typenschild entnehmen. (siehe 8.4 Typenschild)

► Geräteinformationen notieren.

► Kundendienst benachrichtigen: Fehler und Geräteinformationen mitteilen.

▷ Dies ermöglicht einen schnellen und zielgerichteten Service.

► Weitere Anweisungen des Kundendienstes befolgen.

## 8.4 Typenschild

Das Typenschild befindet sich an der Geräteinnenseite. Siehe Geräteübersicht.




Fig. 93

(1) Gerätebezeichnung

(3) Serial-Nr.

(2) Service-Nr.

## 9 Außer Betrieb setzen

- Gerät leeren.
- Gerät ausschalten.
- Netzstecker herausziehen.
- Bei Bedarf Gerätestecker entfernen: Herausziehen und gleichzeitig von links nach rechts bewegen.
- Gerät reinigen. (siehe 7.2 Gerät reinigen)
- Tür offen lassen, damit keine schlechten Gerüche entstehen.

### Hinweis

Schäden am Gerät und Fehlfunktionen!

- Gerät nach Außerbetriebnahme nur bei zulässiger Raumtemperatur zwischen -10 °C und +50 °C lagern.

## 10 Entsorgung

### 10.1 Gerät für die Entsorgung vorbereiten



Liebherr setzt in einigen Geräten Batterien ein. In der EU hat der Gesetzgeber aus Umweltschutzgründen den Endnutzer dazu verpflichtet, diese Batterien vor der Entsorgung der Altgeräte zu entnehmen. Wenn Ihr Gerät Batterien enthält, ist am Gerät ein entsprechender Hinweis angebracht.

Lampen Für den Fall, dass Sie Lampen selbstständig und zerstörungsfrei entnehmen können, bauen Sie diese ebenfalls vor der Entsorgung aus.

- Gerät außer Betrieb setzen.
- Gerät mit Batterien: Batterien entnehmen. Beschreibung siehe Kapitel **Wartung**.
- Wenn möglich: Lampen zerstörungsfrei ausbauen.

### 10.2 Gerät umweltfreundlich entsorgen



Das Gerät enthält noch wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.



Lampen



LI-Ion

Batterien getrennt vom Altgerät entsorgen. Dazu können Sie die Batterien kostenlos im Handel sowie bei den Recycling- und Wertstoffhöfen zurückgeben.

Ausgebaute Lampen über die jeweiligen Sammelsysteme entsorgen.

Für Deutschland:

Sie können bei den örtlichen Recycling- und Wertstoffhöfen das Gerät kostenlos über die Sammelbehälter der Klasse 1 entsorgen. Beim Kauf eines neuen Kühl- / Gefriergeräts und einer Verkaufsfläche > 400 m<sup>2</sup> nimmt der Handel das Altgerät auch kostenlos zurück.



### WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.

- Gerät beschädigungsfrei abtransportieren.
- Batterien, Lampen und Gerät nach den oben genannten Vorgaben entsorgen.

## 11 Zusatzinformationen

Weiterführende Informationen zu Garantiebedingungen finden Sie in der beiliegenden Servicebroschüre oder im Internet unter <https://home.liebherr.com>.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**DE** Gefriergerät  
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

Ausgabedatum: 20230309

**Artikelnr.-Index: 7080764-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland