



## HOT AIR STOP SHE02AIRSTPFE für SCHIEBETÜREN Gebrauchsanweisung

*Die SHE-Türdichtung ist für Türen mit den Maßen 210x90cm.*

1. Öffnen Sie die Tür und bringen den mitgelieferten Vollrahmen-Klettverschluss im Türrahmen an.
2. Befestigen Sie nun den HotAirStop am Klettverschluss.
3. Öffnen Sie nun den mittellangen Reißverschluss (A) und hängen die Abluftschlauchverjüngung hinaus. Ziehen Sie den Reißverschluss nun zu um den Abluftschlauch zu fixieren.
4. Den Reißverschluss (B) können Sie verwenden um hinauszugehen auch wenn der Abluftschlauch montiert ist.
5. Möchten Sie die Schiebetür schließen, lösen Sie den Klettverschluss oben und unten und schieben Sie die Tür zu.

## HOT AIR STOP SHE02AIRSTPFE for SLIDEDOORS Manual

*The door seal is for door with 210x90cm.*

6. First attach the full-frame Velcro to the inside of your door frame.
7. Then attach the HotAirStop to the Velcro.
8. Open the middle-length zipper (A) and put the exhaust hose out. Now close the zipper and fix the exhaust hose.
9. You can use the long zipper (B) to go outside even if the exhaust hose is attached.
10. For closing the door, please release the vector on the top and bottom and slide the door shut.

